



Módulo De Entrada De Zona Convencional Para Caja 4", Clase A y B (0400-01840)

SKU: CZM Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,284.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo: Detectores de humo convencionales de 2 hilos a 24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión: Alimentación de fuente externa<li style='margin-bottom: 5px;'>Estados reportados: Normal, Abierto o Alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito de alimentación: Fuente externa de 24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Lazos SLC Clase A o Clase B</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación (S-SC): 25.3 ~ 39 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión auxiliar: 18.8 ~ 27.2 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio (en línea S-SC): 670µA<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de bucle de detector 2 hilos: 1mA Máx. en reposo<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente desde fuente auxiliar: 60mA Máx.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia EOL: 4.7K ohms<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad máxima por bucle: 127<li style='margin-bottom: 5px;'>Umbral de alarma: <1.5K ohms<li style='margin-bottom: 5px;'>Umbral de circuito abierto: >10K ohms<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia máxima de bucle: 50 ohms (longitud total del cable)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 9th Edition Listed<li style='margin-bottom: 5px;'>California State Fire Marshal 3033215<li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed 1481</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4.2" Ancho x 4.7" Alto x 1.4" Profundidad</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Con detectores convencionales<li style='margin-bottom: 5px;'>SLR, Sij, SLK, SLV, DCD, DFE y SIH series<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo DCP (Digital Communication Protocol)</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LED bicolor para indicación de estado<li style='margin-bottom: 5px;'>Suministrado con cubierta plástica<li style='margin-bottom: 5px;'>LED de monitoreo visible desde el exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para sistemas analógicos direccionables<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación confiable y rápida en emergencias</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma contra incendios analógicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de zonas con detectores convencionales<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas con requerimientos UL 864 9th Edition<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector TB1 para conexión de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector TB2 para conexión de bucle SLC<li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers para configuración de cableado</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Limitaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No mezclar dispositivos de alarma y supervisión en el mismo módulo<li style='margin-bottom: 5px;'>Limitado a 25 detectores convencionales por zona<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere configuración correcta de jumpers según tipo de cableado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de detectores de humo convencionales de 2 hilos a 24 VCC
Característica 2	Supervisión de alimentación externa con estados normal, abierto y alarma
Característica 3	Protocolo DCP para comunicación rápida y confiable en emergencias
Característica 4	Direccionamiento de 1 a 127 vía programador portátil
Característica 5	Instalación en caja eléctrica cuadrada de 4 pulgadas
Característica 6	Certificación UL 864 9th Edition y CAL FIRE para cumplimiento normativo