



Módulo de Entrada Direccionable / Autodireccionamiento / 1 Entrada Supervisada / Aislador Integrado / EN54-17/18 / Consumo 75 µA

SKU: EM-110 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$1,003.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El EM110 es un módulo de entrada direccionable diseñado para sistemas de detección de incendios en bucle. Integra autodireccionamiento mediante número de serie único de fábrica, eliminando la necesidad de dip-switches o programadores externos y reduciendo errores de configuración. Incorpora tecnología LoopMap que reconstruye automáticamente el mapa topológico del lazo, facilitando el diagnóstico y mantenimiento. Dispone de una entrada supervisada para contacto seco externo, aislador de cortocircuito integrado para preservar la continuidad del bucle, y certificación EN54-17/18. Su consumo de 75 µA en reposo minimiza la carga sobre la fuente de alimentación del lazo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autodireccionamiento con número de serie único de fábricaTecnología LoopMap para mapeo automático del bucle1 entrada supervisada para contacto seco externoAislador de cortocircuito integrado en el móduloCertificación EN54-17/18 para detección de incendiosConsumo ultrabajo de 75 µA en reposo3 LEDs multicolor para indicación de estadoRango de temperatura de operación: -10 °C a +55 °CHasta 240 direcciones disponibles en el bucle</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autodireccionamiento: número de serie único de fábricaTecnología LoopMap: mapeo automático del bucleEntradas: 1 entrada supervisada para contacto seco externoDirecciones: hasta 240 posibles en el bucleIndicadores: 3 LEDs multicolorCertificación: EN54-17/18, CPR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en reposo: 75 µAAislador de cortocircuito: integradoTemperatura de operación: -10 °C a +55 °C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de entrada direccionable EM110</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodireccionamiento por número de serie único sin switches ni programadores
Característica 2	Tecnología LoopMap para mapeo automático del bucle de detección
Característica 3	Entrada supervisada para contacto seco externo con monitoreo continuo
Característica 4	Aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del lazo
Característica 5	Certificación EN54-17/18 para instalaciones de detección de incendios
Característica 6	Consumo de 75 µA en reposo que reduce carga en la fuente del bucle