



Modulo de expansión 12 Vcc 20A, para fuentes SEC-40,60,80,100BRM

SKU: SEC2012MPSB Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes de Salida Única

\$2,049.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Provee redundancia N + 1 (2 o más en paralelo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplía capacidad agregando módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de estado operativo <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción sin gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para sistemas SEC-40,-60,-80,-100BRM-220 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en paralelo con balance de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 2 años </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada: 105 a 125 VAC, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de salida: 14.2 VDC (ajustable entre 13.8-14.8 VDC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación: 1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente continua: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de pico: 23 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Limite de corriente: 25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rizado: < 150 mV (pico a pico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruido: < 2 V (pico a pico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Cortocircuito, limitación de corriente, supresión de transitorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación: Por disipador en PCB <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de entrada: 4 A lado AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0 - 40°C </div> <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Métricas: 183 x 86 x 64 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Imperiales: 7.2 x 3.4 x 2.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.73 kg / 1.6 lb </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Componente para sistemas de alimentación AC-DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas redundantes N+1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliación de capacidad en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alimentación críticos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia N+1 con balance de corriente en paralelo
Característica 2	Capacidad ampliable agregando módulos adicionales
Característica 3	Salida ajustable 13.8-14.8 VDC con regulación del 1%
Característica 4	Construcción sin gabinete para integración directa
Característica 5	Protecciones contra cortocircuito y transitorios
Característica 6	Indicador LED de estado operativo continuo