



Módulo de expansión inalámbrico multiprotocolo para paneles ProSeries, compatible con sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI y Bosch

SKU: PROTAKEOVR1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,675.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El PROTAKEOVER (PROTAKEOVR1) es un módulo de expansión inalámbrico de Resideo que permite a los paneles de control ProSeries comunicarse con sensores de seguridad inalámbricos de múltiples protocolos ya instalados. Se usa en migraciones o reemplazos de panel, cuando se quiere reutilizar sensores inalámbricos existentes de otras marcas o series sin tener que sustituirlos. Se instala como un plug-in dentro de cualquier panel ProSeries y selecciona el protocolo con un interruptor rotativo. Es una solución típica para integradores de seguridad residencial y comercial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Compatible con protocolos 5800 Series, 2GIG, DSC (Norteamérica), ITI y BoschFrecuencias de operación de 319, 345 y 433 MHzInstalación tipo plug-in dentro de cualquier panel de control ProSeriesSelección de protocolo mediante un solo interruptor rotativoAntenas de diversidad para mayor cobertura, ubicadas en la placa traseraSe alimenta directo del panel a 5VDC, con respaldo de batería del sistemaCertificado UL 1023 y UL 1610, cETL a ULC C1023, FCC/IC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDADTodos los paneles de control ProSeries</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PROTOS5800 Series, 2GIG, DSC (NA), ITI, Bosch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>FRECUENCIA319, 345 y 433 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ALIMENTACIÓN5VDC, directo del panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES71mm L x 30mm W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA Y HUMEDAD0° a 50°C; humedad 95% máx. sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>APROBACIONESFCC/IC, ETL a UL 1023/UL 1610, cETL a ULC C1023</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PAÍSES AUTORIZADOSEE.UU., Canadá, Latinoamérica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con protocolos 5800 Series, 2GIG, DSC (Norteamérica), ITI y Bosch
Característica 2	Frecuencias de operación de 319, 345 y 433 MHz
Característica 3	Instalación tipo plug-in dentro de cualquier panel de control ProSeries
Característica 4	Selección de protocolo mediante un solo interruptor rotativo
Característica 5	Antenas de diversidad para mayor cobertura, ubicadas en la placa trasera
Característica 6	Se alimenta directo del panel a 5VDC, con respaldo de batería del sistema
Característica 7	Certificado UL 1023 y UL 1610, cETL a ULC C1023, FCC/IC