



Módulo de interfaz direccionable para monitoreo de detectores de humo convencionales de dos hilos

SKU: MMF-302 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,924.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El MMF-302(A) es un módulo de interfaz direccionable de Fire-Lite by Honeywell que se instala en el lazo SLC de paneles de detección de incendio direccionables para monitorear una zona de detectores de humo convencionales de dos hilos compatibles UL. Reporta al panel el estado normal, abierto o en alarma del circuito supervisado, que puede cablearse como NFPA Style B (Clase B) o Style D (Clase A). Se identifica automáticamente en el panel y es compatible con los paneles direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y la serie Endurance ES50X, ES50XI, ES200X y ES200XI.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Monitorea una zona de detectores de humo convencionales de dos hilos compatibles ULCircuito IDC configurable como NFPA Style B (Clase B) o Style D (Clase A)Identificación automática de tipo de dispositivo en el panel de controlAlimentado por el lazo SLC; requiere fuente externa de 24 VCC limitada por potencia para los detectoresConsumo máximo de 5.1 mA con LED encendido; resistencia máxima IDC de 25 OhmsCompatible con paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance ES50X/ES200XCertificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO MÁXIMO5.1 mA (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO PROMEDIO270 µA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE OPERATIVO15 a 32 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESISTENCIA MÁXIMA IDC25 Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESISTENCIA EOL3.9K Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN EXTERNA DE DETECTORES24 VCC limitada por potencia, 90 mA máx. por módulo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES114 x 101 x 31 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, ULC, FM, MEA, CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorea una zona de detectores de humo convencionales de dos hilos compatibles UL
Característica 2	Circuito IDC configurable como NFPA Style B (Clase B) o Style D (Clase A)
Característica 3	Identificación automática de tipo de dispositivo en el panel de control
Característica 4	Alimentado por el lazo SLC; requiere fuente externa de 24 VCC limitada por potencia para los detectores
Característica 5	Consumo máximo de 5.1 mA con LED encendido; resistencia máxima IDC de 25 Ohms
Característica 6	Compatible con paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance ES50X/ES200X
Característica 7	Certificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM