



Módulo de Laminación SINGLE para DTC4500e y 1500

SKU: 053723 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$42,051.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con impresora retransferencia DTC4500e <li style='margin-bottom: 5px;'>Laminación en un lado hasta 15,000 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto fabricado bajo pedido especial <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de acabados profesionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta durabilidad e impresión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de datos mediante mezcla de resina <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrelaminado de marca de agua personalizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección con contraseña <li style='margin-bottom: 5px;'>Cifrado de datos AES 256 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca de agua transparente personalizable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo de laminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: DTC4500e y 1500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 15,000 laminaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de laminación: Un lado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Impresoras DTC4500e y 1500 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Codificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: 16.7 millones <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificador banda magnética ISO </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método: Sublimación y transferencia térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 300 ppp <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: 16.7 millones <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: Hasta 24 seg/tarjeta </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 18° a 27°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 20-80% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 475 x 234 x 480 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.1 kg con laminador </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Comunes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificaciones gubernamentales <li style='margin-bottom: 5px;'>Universidades e instituciones educativas <li style='margin-bottom: 5px;'>Establecimientos hospitalarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Pequeñas y medianas empresas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB 2.0 y Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo de limpieza automático <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 32 MB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años en impresora </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto bajo pedido especial <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere impresora DTC4500e o 1500 <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cintas de impresión <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso profesional en interiores </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de datos con cifrado AES-256 bits integrado
Característica 2	Sobrelaminado con marca de agua personalizable para autenticación
Característica 3	Capacidad de 15,000 laminaciones por un lado sin interrupción
Característica 4	Codificación dual: lector HID Prox 125 kHz y codificador 13.56 MHz
Característica 5	Interfaz USB 2.0 y Ethernet para integración flexible en red
Característica 6	Fabricación bajo pedido con acabados profesionales de alta durabilidad