



Módulo de Lector de Tarjetas EM / IP65 / -40°C a 60°C / 98.5×100×33.7 mm / 3.87'×3.95'×1.33' / 2W

SKU: DS-KD-E Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$955.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este módulo de lector de tarjetas EM está diseñado para integrarse en sistemas de frente de calle IP modular, proporcionando control de acceso mediante tarjeta para entornos multiapartamento. Su función de TV portero permite la comunicación visual y auditiva con visitantes, mientras que el lector EM ofrece apertura de puerta sin contacto. La conexión en cascada facilita la expansión del sistema conectándose al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a submódulos adicionales DS-KD. Su construcción compacta y protección IP65 lo hacen ideal para instalaciones tanto interiores como exteriores en condiciones climáticas adversas.

Características principales

- Función TV portero para múltiples apartamentos
- Lector de tarjetas EM con capacidad para 10,000 tarjetas
- Montaje empotrado o en superficie según necesidad de instalación
- Protección IP65 para operación en condiciones extremas
- Configuración y administración mediante software iVMS-4200
- Conexión en cascada para alimentación y datos con módulos del sistema
- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos

Especificaciones técnicas

Alimentación y consumo	Mediante módulo DS-KD8003-IME1	Consumo eléctrico	2 W
Protección y materiales			
Nivel de protección	IP65	Material	Plástico
Condiciones ambientales			
Temperatura de operación	-40°C a +60°C (-40°F a 140°F)		
Dimensiones físicas			
Medidas	98.5 mm x 100 mm x 33.7 mm		
Equivalente	3.87' x 3.95' x 1.33'		
Compatibilidad del sistema			
Módulo principal	DS-KD8003-IME1		
Submódulos adicionales	DS-KD (serie)		
Software de gestión			
iVMS-4200			
Capacidad de tarjetas			
10,000 tarjetas			
Tipo			
Tarjetas EM			

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función TV portero para múltiples apartamentos
Característica 2	Almacena hasta 10,000 tarjetas EM
Característica 3	Montaje empotrado o en superficie flexible
Característica 4	Configuración remota mediante software iVMS-4200
Característica 5	Conexión en cascada con módulos principales
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos