



Módulo de luz LED litestak, 24 VCD, ámbar

SKU: LSL-024A    Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL    Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$3,994.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de luz LED litestak es un componente del sistema indicador modular que permite combinar hasta cinco unidades de lámpara intercambiables con una unidad base de alimentación. Cada módulo se adquiere de forma independiente para lograr una configuración completamente personalizada según los requerimientos específicos de la aplicación. La salida luminosa LED se coordina con las lentes de policarbonato resistente al impacto, garantizando visibilidad óptima en entornos exigentes. Los LED consumen menos energía, operan a menor temperatura y ofrecen notable resistencia a la vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones de servicio pesado. Un módulo de sonido opcional puede integrarse en la parte superior de la columna litestak para crear una señal de estado audiovisual de doble propósito.

**Características principales**

- Compatibilidad con hasta cinco módulos intercambiables por torre
- Lentes de policarbonato con alta resistencia al impacto mecánico
- Tecnología LED de bajo consumo energético y durabilidad extendida
- Operación estable en aplicaciones de alta vibración y servicio pesado
- Funcionamiento en modo fijo o intermitente mediante flasher
- Módulo de sonido opcional integrable para señalización audiovisual
- Montaje superficial o mediante tubo NPT de 3/4 pulgada
- Especificaciones técnicas
- Voltaje de operación: 24 VCD
- Color de luz: Ámbar
- Tipo de fuente luminosa: LED
- Material de lentes: Policarbonato resistente al impacto
- Capacidad modular: Hasta 5 módulos intercambiables
- Modos de operación: Fijo o intermitente (con flasher)
- Opciones de montaje: Superficial o tubo NPT 3/4"
- Módulo de sonido: Opcional (modelo LSH)
- Aplicaciones recomendadas: Servicio pesado, alta vibración

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Hasta cinco módulos intercambiables personalizables |
| Característica 2 | Lentes de policarbonato resistentes a impactos      |
| Característica 3 | LEDs de bajo consumo y alta resistencia a vibración |
| Característica 4 | Módulo de sonido opcional para señal dual           |
| Característica 5 | Modo fijo o intermitente con flasher integrado      |
| Característica 6 | Montaje flexible superficial o con tubo NPT 3/4"    |