



Módulo de luz LED litestak, 24 VCD, Verde

SKU: LSL024G Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$3,994.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de luz LED litestak de 24 VCD en color verde forma parte de un sistema indicador modular que permite combinar hasta cinco unidades de lámpara intercambiables con una unidad base de alimentación. Cada módulo se adquiere de forma independiente para lograr una configuración verdaderamente personalizada según las necesidades específicas de la aplicación. La salida lumínica LED se coordina con el lente de policarbonato resistente al impacto, garantizando durabilidad en entornos exigentes. Los lámparas LED consumen menos energía, operan a temperaturas más bajas y ofrecen notable resistencia a la vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones de servicio pesado con alta vibración. Un módulo de sonido opcional puede integrarse en la parte superior de la columna litestak para crear una señal de estado audiovisual de doble propósito.

Características principales

- Sistema modular con hasta 5 módulos intercambiables
- Lente de policarbonato con alta resistencia al impacto
- Tecnología LED de bajo consumo y temperatura operativa reducida
- Alta resistencia a vibraciones para entornos industriales severos
- Módulo de sonido opcional integrable (modelo LSH)
- Selección configurable entre luz fija o intermitente
- Diseño modular para montaje versátil y personalizado

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 24 VCD
- Color de luz: Verde
- Tipo de iluminación: LED
- Material de lente: Policarbonato resistente al impacto
- Modos de operación: Luz fija o intermitente
- Capacidad modular: Hasta 5 módulos intercambiables
- Módulo de sonido: Opcional (modelo LSH)
- Resistencia: Alta resistencia a vibraciones
- Aplicaciones recomendadas: Servicio pesado, alta vibración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina hasta 5 módulos intercambiables
Característica 2	Lente de policarbonato resistente al impacto
Característica 3	LED de bajo consumo energético
Característica 4	Temperatura operativa reducida
Característica 5	Módulo de sonido opcional integrable
Característica 6	Selección de luz fija o intermitente