



Módulo de Memoria DDR4 ECC Registered DIMM | 16GB | 2666 MHz | Compatible con Series FS y SA | Garantía de 5 Años.

SKU: D4RD2666-16G Marca: SYNOLOGY Categoría: Memorias RAM

\$24,059.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de memoria DDR4 ECC Registered DIMM diseñado para servidores NAS empresariales de las series FS y SA. Este módulo de 16 GB opera a 2666 MHz e incorpora tecnología de corrección de errores en tiempo real (ECC) y registro de búfer (Registered), garantizando la integridad de datos y estabilidad del sistema en entornos de misión crítica con cargas de trabajo intensivas. La arquitectura Registered permite operación confiable en configuraciones de alta densidad de memoria, mientras que el ECC detecta y corrige errores de bit único sin intervención manual. Requiere módulos idénticos para configuraciones múltiples, asegurando simetría en canales de memoria dual o cuádruple.

Características Generales

- Tecnología DDR4 ECC Registered DIMM con corrección de errores en tiempo real
- Capacidad de 16 GB por módulo
- Velocidad de reloj 2666 MHz
- Arquitectura Registered (RDIMM) para estabilidad en alta densidad
- Compatibilidad validada con series FS (FS6400, FS3600, FS3400) y SA (SA3600, SA3400)
- Requisito de módulos idénticos para configuraciones múltiples
- Diseñado para servidores NAS empresariales de misión crítica

Desempeño

Tipo: DDR4 ECC Registered DIMM

Capacidad: 16 GB

Velocidad: 2666 MHz

Tecnología de corrección: ECC en tiempo real

Compatibilidad

Serie FS: FS6400, FS3600, FS3400

Serie SA: SA3600, SA3400

Requisito: módulos idénticos para configuraciones múltiples

Contenido del Paquete

1 x Módulo de memoria DDR4 ECC Registered DIMM 16 GB 2666 MHz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corrección de errores ECC para integridad de datos críticos
Característica 2	Capacidad de 16 GB para cargas de trabajo intensivas de NAS
Característica 3	Velocidad de 2666 MHz para rendimiento eficiente en servidores
Característica 4	Registro de búfer para estabilidad en configuraciones de alta densidad
Característica 5	Compatibilidad validada con series FS6400, FS3600, FS3400, SA3600 y SA3400
Característica 6	Configuración con módulos idénticos para expansión simétrica