



Módulo de Micrófono de Emergencia / Montaje en Chasis / Alcance 300 m (984.3 ft) / 24 VCD / Integración Noti-Fire-Net

SKU: CMIC-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$5,273.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de micrófono CMIC-1 constituye un conjunto integrado de micrófono y hueco de montaje diseñado para instalarse en el chasis CA-1 de gabinetes de la serie CAB-4. Opera en conjunto con el procesador de audio digital DVC-EM (Digital Voice Command) para habilitar anuncios de voz en vivo en sistemas de megafonía de emergencia y comunicación directa con bomberos. Recibe alimentación eléctrica directamente desde el sistema DVC-EM a 24 VCD, 1.0 A, eliminando la necesidad de fuentes de poder independientes. Su arquitectura permite integración transparente con paneles de detección de incendio Onyx a través de la red Noti-Fire-Net, así como con amplificadores digitales de las series DAA, DAX y DAA2. Soporta distancias de cableado de hasta 300 m (984.3 ft) en configuración de micrófono remoto, utilizando cableado de par trenzado calibre 14 a 18 AWG.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conjunto de micrófono y hueco de montaje para chasis CA-1<li style='margin-bottom: 8px;'>Megafonía de emergencia con procesador de audio digital DVC-EM<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 24 VCD, 1.0 A desde el sistema DVC-EM<li style='margin-bottom: 8px;'>Cableado recomendado: 14 a 18 AWG, par trenzado<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima: 300 m (984.3 ft) como micrófono remoto<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas Noti-Fire-Net y amplificadores DAA2, DAX y DAA<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado en Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Anuncios de voz en vivo, comunicación con bomberos<li style='margin-bottom: 6px;'>Procesador compatible: DVC-EM (Digital Voice Command)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance remoto: 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Integración de red: Noti-Fire-NetAmplificadores compatibles: DAA2, DAX, DAA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de alimentación: 24 VCD<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo de corriente: 1.0 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación: Sistema DVC-EM<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Chasis CA-1, gabinetes serie CAB-4<li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado: 14 a 18 AWG, par trenzadoOrigen de fabricación: Estados Unidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Micrófono CMIC-1Hueco de montaje para chasis CA-1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anuncios de voz en vivo para megafonía de emergencia y comunicación con bomberos
Característica 2	Alimentación directa desde el procesador DVC-EM sin fuente externa
Característica 3	Alcance de hasta 300 m (984.3 ft) como micrófono remoto para instalaciones extensas
Característica 4	Integración nativa con paneles Onyx vía Noti-Fire-Net y amplificadores DAA/DAX/DAA2
Característica 5	Montaje en chasis CA-1 de gabinetes CAB-4 para instalación estructurada
Característica 6	Cableado con par trenzado 14-18 AWG para conexión confiable en entornos de ruido