



Módulo de Notificación

SKU: SKCONTROL Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,595.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; text-align: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie Avanzada SK de Detectores y Módulos para paneles Silent Knight</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> Los Detectores y Módulos de las series SK, son dispositivos inteligentes direccionables para uso con los paneles Análogos-Direccionables de Silent Knight. Se comunican con el Panel de Incendio a través del Circuito de Línea de Señalización (SLC) utilizando una conexión a dos hilos, no se requiere cable blindado o trenzado, hasta 99 detectores y 99 módulos pueden ser conectados por cada lazo. Cualquier combinación de dispositivos direccionables SK pueden ser utilizado en un solo lazo SLC. </p> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo direccionable de una salida de notificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta circuitos Clase A y Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de estado: Verde en estado normal y Rojo en alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente supervisado <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores de dirección por rotación para una instalación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración rápida mediante interruptores rotativos sin software
Característica 2	Conexión SLC estándar sin requerir cable blindado o trenzado
Característica 3	Supervisión visual dual con LEDs verde y rojo de estado
Característica 4	Compatibilidad total con paneles análogos-direccionables Silent Knight
Característica 5	Flexibilidad de cableado con soporte para circuitos Clase A y B
Característica 6	Expansión escalable hasta 99 módulos por lazo de señalización