

Sin imagen disponible

Módulo de pared con sensor de temperatura ambiente para controladores Honeywell Excel y Spyder

SKU: TR21/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$749.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El TR21 es el modelo más básico de la familia de módulos de pared TR21 a TR24 de Honeywell, de cableado directo (sin bus de comunicación) para usarse con distintos controladores de HVAC. Aporta al controlador la lectura de temperatura ambiente mediante un sensor termistor NTC de 20 kΩ; a diferencia de otros modelos de la misma familia, el TR21 no incluye cuadrante de ajuste de temperatura, botón de anulación con LED ni conector de bus LonWorks. Se instala en pared, conectado directamente a controladores como los Honeywell Excel, Excel 10, W7761 o los controladores unitarios Spyder y ComfortPoint LON.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sensor de temperatura ambiente tipo termistor NTC de 20 kΩ no linealizadoRango de operación de 45°F a 99°F (7°C a 37°C)Cableado directo de dos hilos a la subbase interna del móduloCompatible con Honeywell Excel 800, 600, 500, 100 y 80Compatible con Excel 10 (W7750, W7751a, W7752, W7753) y con el W7761Compatible con controladores unitarios Spyder PUL y PVL, y ComfortPoint CP-UL/CP-VLSe monta en caja de empalmes estándar de 2x4 pulgadas o caja de 60 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSORTermistor NTC no linealizado de 20 kΩ</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RANGO DE OPERACIÓN45°F a 99°F (7°C a 37°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TERMINALES2 (tierra y sensor); sin bus LonWorks</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CABLEADO16 a 22 AWG a bloque de terminales en subbase</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJECaja de empalmes 2x4 pulgadas o caja de 60 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AMBIENTALEnvío -40°F a 150°F (-40°C a 65.5°C), humedad 5-95% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APROBACIONESCE, gabinete plástico UL94, FCC parte 15 clase B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADExcel 800/600/500/100/80, Excel 10, W7761, Spyder PUL/PVL, ComfortPoint CP-UL/CP-VL</div></div></div>