



Módulo de pared sensor de temperatura, 2 hilos Sylk, sin display, para controladores Spyder y ComfortPoint Open

SKU: TR40 Marca: HONEYWELL BMS

\$2,242.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El TR40 es un módulo de pared de la serie Zio Lite de Honeywell, sin display, que funciona como sensor de temperatura mediante comunicación Sylk de 2 hilos no polarizados, donde el mismo cableado transmite energía y datos. Se instala en muros para dar lectura de temperatura ambiente a controladores programables Spyder y a controladores ComfortPoint Open habilitados con Sylk, típicamente en aplicaciones de HVAC de edificios comerciales. No requiere cableado adicional de alimentación y se integra al lazo Sylk del controlador junto con otros dispositivos de la serie Zio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Módulo de pared de 2 hilos, no polarizado, con comunicación SylkSensor de temperatura únicamente, sin pantalla ni controles visiblesPrecisión de ±0.2°C (±0.36°F) a 25°C (77°F)Compatible con controladores programables Spyder y ComfortPoint Open habilitados con SylkNo compatible con controladores StrykerRango de operación de 0 a 52°C (32 a 125°F), humedad 5-95% sin condensaciónCertificaciones CE, UL94-V0 en el gabinete plástico y FCC Parte 15 Clase B<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICACIÓNSylk, 2 hilos, no polarizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSORTemperatura únicamente (sin humedad ni CO2)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DISPLAYNo incluye</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RANGO DE OPERACIÓN0 a 52°C (32 a 125°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>HUMEDAD AMBIENTE5 a 95% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESCE, UL94-V0, FCC Parte 15 Clase B</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo de pared de 2 hilos, no polarizado, con comunicación Sylk
Característica 2	Sensor de temperatura únicamente, sin pantalla ni controles visibles
Característica 3	Precisión de ±0.2°C (±0.36°F) a 25°C (77°F)
Característica 4	Compatible con controladores programables Spyder y ComfortPoint Open habilitados con Sylk
Característica 5	No compatible con controladores Stryker
Característica 6	Rango de operación de 0 a 52°C (32 a 125°F), humedad 5-95% sin condensación
Característica 7	Certificaciones CE, UL94-V0 en el gabinete plástico y FCC Parte 15 Clase B