



Módulo de relé de radiofrecuencia con tecnología Softswitch, conmuta hasta 16 A de propósito general, 120/277 V, apto para plenum, compatible con RA2 Select, RadioRA 2 y HomeWorks

SKU: LMJ16RDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,382.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de relés de radiofrecuencia con tecnología patentada Lutron Softswitch, capaz de conmutar hasta 16 A de cargas de propósito general según la información suministrada por los sistemas RA2 Select, RadioRA 2 y HomeWorks. La tecnología Softswitch evita la formación de arcos en los contactos de los relés, lo que extiende la vida útil del producto. Utiliza radiofrecuencia Clear Connect a 434 MHz con un alcance de 9 m desde los repetidores del sistema. Se monta en una caja de conexiones eléctricas a través de una abertura comercial de 21 mm (1/2 pulgada) y está homologado para uso en plenum conforme a la norma NEC 2011 300.22(C)(3). Maneja cargas incandescentes, MLV, ELV, resistivas, inductivas y fluorescentes magnéticas o electrónicas, así como motores de hasta 0.5 HP a 120 V~ o 1.5 HP a 277 V~.

Características principales

Conmuta hasta 16 A de cargas de propósito general, sin requisito de carga mínima

Cargas: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva y fluorescente magnética o electrónica

Motores de hasta 0.5 HP a 120 V~ y 1.5 HP a 277 V~

Radiofrecuencia Clear Connect a 434 MHz con alcance de 9 m desde los repetidores

Montaje en caja de conexiones a través de abertura comercial de 21 mm (1/2 pulgada)

Homologado para plenum por UL 2043, conforme a NEC 2011 300.22(C)(3)

Alimentación 120/277 V~ 50/60 Hz

Carga máxima 16 A de propósito general, sin carga mínima

Radiofrecuencia 434 MHz (Clear Connect), alcance de 9 m desde los repetidores

Temperatura de operación 0 a 55 °C, uso bajo techo

Montaje Caja de conexiones, abertura de 21 mm (1/2 pulg) con tapa ciega

Certificaciones UL (plenum UL 2043), CSA, IC, NOM, ANATEL, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta hasta 16 A de cargas de propósito general, sin requisito de carga mínima
Característica 2	Tecnología patentada Softswitch que evita arcos en los contactos y alarga la vida del relé
Característica 3	Cargas: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva y fluorescente magnética o electrónica
Característica 4	Motores de hasta 0.5 HP a 120 V~ y 1.5 HP a 277 V~
Característica 5	Radiofrecuencia Clear Connect a 434 MHz con alcance de 9 m desde los repetidores
Característica 6	Montaje en caja de conexiones a través de abertura comercial de 21 mm (1/2 pulgada)
Característica 7	Homologado para plenum por UL 2043, conforme a NEC 2011 300.22(C)(3)