



Módulo de Relé / Entrada 6/12 VDC / Contactos DPDT 5A / 220 VAC o 28 VDC / LED de Estado

SKU: RB5 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$338.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de relé diseñado para aplicaciones de control de acceso, automatización y sistemas de seguridad. Permite la conmutación de cargas mediante contactos DPDT con capacidad de 5 A a 220 VAC o 28 VDC. Opera con voltajes de entrada de 6 VDC o 12 VDC, con un consumo de corriente de 120 mA. Incorpora indicador LED para visualización del estado de activación del relé. Construido para operar en rangos de temperatura de -25 °C a 55 °C y humedad relativa del 85 % ±5 %, garantizando desempeño en condiciones ambientales variables. Su formato compacto facilita la integración en paneles de control y gabinetes de distribución con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 6 VDC o 12 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 120 mA (especificación adicional: 95 mA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos: DPDT 5 A / 220 VAC o 28 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED de activación del relé<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa: -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Humedad relativa: 85 % ±5 %<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requisito de VA de entrada: 9.6 VA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 6 VDC o 12 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: DPDT 5 A / 220 VAC o 28 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requisito de VA de entrada: 9.6 VA<li style='padding: 6px 0;'>Indicador LED de activación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 2.75" x 2.0" x 1" (69.85 mm x 50.8 mm x 25.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso del producto: 0.15 lbs (0.06 kg)<li style='padding: 6px 0;'>Peso empacado: 0.25 lbs (0.11 kg)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)<li style='padding: 6px 0;'>Humedad relativa: 85 % ±5 %</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de 120 mA para operación eficiente de sistemas de baja potencia
Característica 2	Contactos DPDT versátiles para conmutación de circuitos independientes
Característica 3	Indicador LED para monitoreo visual del estado de activación
Característica 4	Rango térmico operativo de -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para entornos exigentes
Característica 5	Humedad relativa operativa del 85 % ±5 % en condiciones de alta humedad
Característica 6	Dimensiones compactas de 2.75 x 2.0 x 1 pulgadas para instalación en gabinetes reducidos