



Módulo de relé inalámbrico direccionable con 2 contactos Forma C, red de malla SWIFT, para paneles Fire-Lite

SKU: W-CRF Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$2,508.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El W-CRF es un módulo de relé inalámbrico direccionable de la serie SWIFT de Fire-Lite Alarms by Honeywell, pensado para sistemas de detección de incendio donde el cableado resulta costoso, obstructivo o peligroso. Permite que un panel de control compatible active contactos secos a distancia mediante comunicación bidireccional por red de malla, sin necesidad de tender cableado adicional. Se usa para funciones como control remoto de fuente de alimentación, llamado de elevador o control de extractores. Requiere el gateway inalámbrico W-GATE de la serie SWIFT para comunicarse con el panel de control.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Un relevisor de contacto seco Forma C (SPDT) para activar contactos a distanciaComunicación por red de malla inalámbrica SWIFT en la banda de 902-928 MHzRequiere el gateway inalámbrico W-GATE de la serie SWIFT para operarFunciona con 4 baterías CR-123A incluidas, con vida útil aproximada de 2 añosIndicador LED controlado por el panel para confirmar comunicaciónListado UL 268 para uso en sistemas de detección de incendio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Contactos1 relevisor Forma C, tipo SPDT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Frecuencia902-928 MHz (malla inalámbrica SWIFT)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Alimentación4 baterías CR-123A incluidas, ~2 años de vida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Corriente máxima5 mA (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje operativo máximo3.3 VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Potencia de transmisión17 dBm máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones10.8 x 10.8 x 3.8 cm (4-1/4 x 4-1/4 x 1-1/2 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CertificaciónUL 268</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Un relevisor de contacto seco Forma C (SPDT) para activar contactos a distancia
Característica 2	Comunicación por red de malla inalámbrica SWIFT en la banda de 902-928 MHz
Característica 3	Requiere el gateway inalámbrico W-GATE de la serie SWIFT para operar
Característica 4	Funciona con 4 baterías CR-123A incluidas, con vida útil aproximada de 2 años
Característica 5	Indicador LED controlado por el panel para confirmar comunicación
Característica 6	Listado UL 268 para uso en sistemas de detección de incendio