



Módulo de Relevador Direccional / 2 Contactos Secos Form-C / Protocolo FlashScan / Direccionamiento 01-159 / Alimentado por Lazo SLC

SKU: FRM-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,652.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de relevador direccional FRM1 está diseñado para integrarse en paneles de detección de incendio inteligentes con protocolo FlashScan. Proporciona dos contactos secos Form-C que conmutan de forma conjunta para activar dispositivos auxiliares como ventiladores, dampers de aire, retenedores de puertas o el apagado de manejadoras de aire (AHU). La activación se programa directamente desde el panel de control sobre la base de una zona o área de cobertura específica. El circuito interno y el relevador se alimentan directamente desde el lazo SLC, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Incluye LED bicolor que parpadea en verde durante las comunicaciones y se ilumina en rojo fijo al activarse, facilitando el diagnóstico local. Ofrece alta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI) para operación confiable en entornos con alta interferencia electromagnética.

Características Generales

- Dos contactos secos Form-C que conmutan conjuntamente
- Control de ventiladores, dampers, retenedores de puertas y AHU
- Activación programable por zona o área desde el panel de control
- Alimentación directa por lazo SLC
- LED verde parpadeante en comunicación / LED rojo fijo en activación
- Alta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI)
- Direccionamiento decimal rotativo: 01-159 (FlashScan) / 01-99 (CLIP)

Desempeño

Protocolo: FlashScan

Contactos: 2 secos Form-C

Conmutación: Conjunta

Inmunidad: Alta (EMF/RFI)

Direccionamiento: 01-159 (FlashScan), 01-99 (CLIP)

Físicas / Eléctricas

Alimentación: Lazo SLCC

Circuito interno: Alimentado por lazo

Indicador: LED bicolor

Tipo de contactos: Secos Form-C

Contenido del Paquete

- Módulo de relevador direccional FRM1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de dispositivos auxiliares por zona o área
Característica 2	Contactos Form-C simultáneos para ventiladores, dampers y retenedores
Característica 3	Alimentación directa desde el lazo SLC sin cableado adicional
Característica 4	Indicación visual bicolor: comunicación verde y activación roja
Característica 5	Inmunidad superior a interferencias EMF/RFI en entornos industriales
Característica 6	Direccionamiento decimal rotativo compatible FlashScan y CLIP