



Módulo de relevador direccionable de una salida para sistemas V-Plex, con zona auxiliar supervisada

SKU: 4101SN Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,794.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 4101SN es un módulo de relevador direccionable de la familia V-Plex de Ademco (Honeywell), pensado como accesorio de expansión para paneles de alarma compatibles con dispositivos direccionables por número de serie en el bucle de sondeo (polling loop). Permite controlar una salida mediante un relevador de contactos Forma C y, al mismo tiempo, supervisar una zona auxiliar de entrada. Se usa en instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio, y se comunica con el panel de control utilizando únicamente el cableado del bucle V-Plex.

Características principales

- Contactos de relevador Forma C de 2A a 28 Vca/Vcc, con supervisión de posición
- Una zona auxiliar de entrada Clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 kΩ
- Se alimenta y comunica con el panel mediante el bucle direccionable V-Plex (polling loop)
- Electrónica alojada en gabinete plástico compacto con tapa antifalsificación
- Voltaje del bucle direccionable de 8 a 14 Vcc, consumo de 7 mA continuo
- Apto para instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio
- Listado UL985, UL1023, UL609 y UL864

Especificaciones técnicas

Característica 1	Contactos de relevador Forma C de 2A a 28 Vca/Vcc, con supervisión de posición
Característica 2	Una zona auxiliar de entrada Clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 kΩ
Característica 3	Se alimenta y comunica con el panel mediante el bucle direccionable V-Plex (polling loop)
Característica 4	Electrónica alojada en gabinete plástico compacto con tapa antifalsificación
Característica 5	Voltaje del bucle direccionable de 8 a 14 Vcc, consumo de 7 mA continuo
Característica 6	Apto para instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio
Característica 7	Listado UL985, UL1023, UL609 y UL864

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos de relevador Forma C de 2A a 28 Vca/Vcc, con supervisión de posición
Característica 2	Una zona auxiliar de entrada Clase B/estilo B con resistencia de fin de línea de 10 kΩ
Característica 3	Se alimenta y comunica con el panel mediante el bucle direccionable V-Plex (polling loop)
Característica 4	Electrónica alojada en gabinete plástico compacto con tapa antifalsificación
Característica 5	Voltaje del bucle direccionable de 8 a 14 Vcc, consumo de 7 mA continuo
Característica 6	Apto para instalaciones residenciales y comerciales de robo e incendio
Característica 7	Listado UL985, UL1023, UL609 y UL864