



## Módulo De Relevador Doble, 2A (0400-02050)

SKU: R2M-L    Marca: HOCHIKI    Categoría: HOCHIKI

\$1,354.14

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dos relevadores</strong>: Configurables e independientes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contactos</strong>: 2.0 Amp a 30 Vcc ó 0.5 Amp a 120 Vca</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Operación</strong>: Sobre lazos SLC Clase A o Clase B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cableado</strong>: Soporta hasta calibre 14 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Indicación visual</strong>: LED bicolor para estado del módulo</li> </ul> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Los módulos de relé duales (serie R2ML / H) están diseñados para proporcionar una respuesta flexible y rápida a las condiciones de emergencia. La Serie R2ML / H permite el control independiente de dos contactos de formulario para una variedad de aplicaciones de contacto normalmente abiertas y normalmente cerradas, como la operación del ventilador, la recuperación del ascensor, el cierre de la puerta y la notificación auxiliar.</p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona dos contactos de Form C independientemente configurables por dirección</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos clasificados:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 128 dispositivos por bucle de SLC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED bicolor controlado por software, programable para parpadeo en rojo o verde cuando se sondea, y puede mantenerse activo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED amarillo indica condición de cortocircuito (solo modelos R2ML-I y R2MH-I)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación flexible con 16 estados de prioridad más capacidad de zonificación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en bucle SLC Clase A o Clase B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL 864</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control independiente de dos contactos Form C para aplicaciones diversas |
| Característica 2 | Compatible con operación de ventiladores, ascensores y cerraduras        |
| Característica 3 | Soporta cableado hasta calibre 14 AWG para instalación robusta           |
| Característica 4 | Indicación visual bicolor para monitoreo de estado en campo              |
| Característica 5 | Expansión de hasta 128 módulos por bucle SLC sin degradación             |
| Característica 6 | Certificación UL 864 para cumplimiento en sistemas de seguridad          |