



Módulo De Relevador Doble, 2A, Con Aislador Integrado (0400-02070)

SKU: R2ML-I Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,605.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Código de producto --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> Código de producto: <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>0400-02070 </p> </div> <!-- Título de producto --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'> DUAL RELAY MODULE, 2 AMPS WITH ISOLATOR </h2> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los módulos de relé duales (serie R2ML / H) se han diseñado para proporcionar una respuesta flexible y rápida a las condiciones de emergencia. La serie R2ML / H permite el control independiente de dos contactos de forma C para una variedad de aplicaciones de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, como la operación del ventilador, la recuperación del ascensor, el cierre de la puerta y la notificación auxiliar. </p> </div> <!-- Características estándar --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Proporciona dos contactos de Form C independientemente configurables por dirección <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Los contactos se clasifican de la siguiente manera: <li style='margin-bottom: 8px; margin-left: 20px; color: inherit;'>R2ML: 2A @ 30 VDC / 0.5A a 120 VAC <li style='margin-bottom: 8px; margin-left: 20px; color: inherit;'>R2MH: 8A @ 30VDC / 4.8A @ 250 VAC <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Se pueden usar hasta 128 dispositivos en cada bucle de SLC <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>El LED bicolor visible es controlado por software y se puede programar para que parpadee en rojo o verde cuando se sondee. El LED se puede enganchar cuando está activado. (Para todos los modelos) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>El LED amarillo indica una condición de cortocircuito (solo R2ML-I y R2MH-I) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>La programación es altamente flexible y proporciona 16 estados de prioridad más capacidad de zonificación <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Opera en bucle SLC Clase A o Clase B <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>UL 864 listado </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de dos contactos Form C para aplicaciones NO/NC
Característica 2	Operación de ventiladores, ascensores, puertas y notificación auxiliar
Característica 3	Aislador integrado para protección de bucle SLC contra fallos
Característica 4	LED bicolor programable con indicación roja, verde y amarillo de cortocircuito
Característica 5	Compatibilidad con hasta 128 dispositivos por lazo de señal SLC
Característica 6	Configuración independiente por dirección de cada contacto de relevador