



Módulo de relevador inalámbrico PowPak con Softswitch para cargas de iluminación de propósito general, 16 A, 120/277 V, Clear Connect RF, compatible con hub Vive

SKU: RMJS16RDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$3,158.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de relevador PowPak con Softswitch es un dispositivo de radiofrecuencia que enciende y apaga cargas de iluminación de propósito general a partir de las órdenes de controles remotos Pico y de sensores de ocupación y luz natural Radio Powr Savr. Se comunica mediante la tecnología Clear Connect RF de Lutron y se monta al exterior de una caja de registro estándar, lo que permite agregar control inalámbrico a instalaciones existentes sin cablear controles de pared. Forma parte de la plataforma Vive: al integrarlo con el hub Vive se habilitan la programación por navegador web, los horarios y el monitoreo del sistema. La tecnología patentada Softswitch elimina el arco en los contactos del relevador y extiende su vida útil a un promedio de 1 millón de ciclos.

Características principales

- Conmuta cargas de propósito general: incandescente, MLV, ELV, resistivas, inductivas y fluorescentes
- Softswitch patentado elimina el arco de contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos
- Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural
- Compatible con el hub Vive para programación por navegador web, horarios y monitoreo
- Se monta al exterior de una caja de registro estándar a través de un knockout
- Memoria ante fallas de energía: la carga regresa a su estado previo al restablecerse la alimentación
- Sin requisito de carga mínima y consumo en espera menor a 1 W

Alcance RF

Capacidad de motor: 1/2 HP a 120 V, 1 1/2 HP a 277 V

Radiofrecuencia

Clear Connect RF, 433.05-434.79 MHz

Temperatura de operación

0 a 55 °C, uso interior

Certificaciones

UL, FCC Clase B, NOM, COFETEL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta cargas de propósito general: incandescente, MLV, ELV, resistivas, inductivas y fluorescentes
Característica 2	Softswitch patentado elimina el arco de contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos
Característica 3	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural
Característica 4	Compatible con el hub Vive para programación por navegador web, horarios y monitoreo
Característica 5	Se monta al exterior de una caja de registro estándar a través de un knockout
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: la carga regresa a su estado previo al restablecerse la alimentación
Característica 7	Sin requisito de carga mínima y consumo en espera menor a 1 W