



Módulo de relevador inalámbrico PowPak de 20 A para control de receptáculos, con salida de contacto seco para HVAC, compatible con controles Pico y hub Vive

SKU: RMJS20RCC01DVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$4,150.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PowPak de 20 A de Lutron es un módulo de relevador de radiofrecuencia diseñado para conmutar receptáculos y cargas de propósito general, como ventiladores, monitores, humidificadores o impresoras. Recibe de forma inalámbrica las órdenes de controles remotos Pico y de sensores de ocupación/vacancia Radio Powr Savr mediante la tecnología Clear Connect RF. Esta versión incorpora una salida de contacto seco (CCO) que comunica el estado de ocupación a equipos de terceros, como controladores de HVAC, VAV o sistemas de administración de edificios. Puede integrarse al hub Vive para configurarlo y monitorearlo desde un navegador web, lo que lo hace una solución práctica para cumplir los requisitos de receptáculos controlados de los códigos de energía. No está destinado al control de luminarias instaladas de forma permanente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmuta receptáculos y cargas de propósito general de hasta 20 A en 120/277 V~Softswitch evita el arco de contactos del relevador y prolonga su vida útilRecibe hasta 10 controles Pico y 10 sensores de ocupación/vacancia Radio Powr Savr por Clear Connect RFSalida de contacto seco (NA/NC) para reportar estado de ocupación a sistemas HVAC, VAV o BMSCompatible con el hub Vive para configuración y monitoreo desde un navegador webSe monta a una caja de registro estilo estadounidense mediante un knockout estándar de 1/2 in (12.7 mm)Incluye las etiquetas de receptáculo controlado requeridas por el NEC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120/277 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad del relevador20 A (tungsteno, uso general, resistiva e inductiva)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad para motor1 HP a 120 V~ / 2 HP a 277 V~</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RadiofrecuenciaClear Connect, 431.0 a 437.0 MHz (EUA, Canadá y México)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF9 m (30 ft) a través de muros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida de contacto secoNA y NC, hasta 24 V, 1.0 A resistiva</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL 508, FCC, NOM y COFETEL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones100 x 72 x 32 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta receptáculos y cargas de propósito general de hasta 20 A en 120/277 V~
Característica 2	Softswitch evita el arco de contactos del relevador y prolonga su vida útil
Característica 3	Recibe hasta 10 controles Pico y 10 sensores de ocupación/vacancia Radio Powr Savr por Clear Connect RF
Característica 4	Salida de contacto seco (NA/NC) para reportar estado de ocupación a sistemas HVAC, VAV o BMS
Característica 5	Compatible con el hub Vive para configuración y monitoreo desde un navegador web
Característica 6	Se monta a una caja de registro estilo estadounidense mediante un knockout estándar de 1/2 in (12.7 mm)
Característica 7	Incluye las etiquetas de receptáculo controlado requeridas por el NEC