



Módulo de relevador inalámbrico PowPak de 5 A con Softswitch, 120/277 V, para cargas generales de iluminación, con controles Pico y sensores Radio Powr Savr del sistema Vive

SKU: RMJ55RDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$2,959.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de relevador PowPak con Softswitch es un dispositivo inalámbrico de radiofrecuencia del sistema Lutron Vive que conmuta cargas generales de iluminación de hasta 5 A a partir de las señales de controles Pico y sensores de ocupación, vacancia y luz natural Radio Powr Savr. Su tecnología patentada Softswitch elimina el arco eléctrico en los contactos del relevador y extiende su vida útil a un promedio de 1 millón de ciclos. Con alimentación de 120/277 V~, se monta al exterior de una caja de conexiones estándar, lo que facilita su uso en oficinas, aulas y espacios comerciales, tanto en obra nueva como en retrofit. Puede integrarse en cualquier momento a un hub Vive para configuración, control y monitoreo desde un navegador web.

Características principales

- Conmuta cargas generales de 5 A: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva y fluorescente
- Capacidad para motor de 1/6 HP a 120 V~ o 1/3 HP a 277 V~
- Softswitch patentada: elimina el arco en los contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos
- Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr
- Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)
- Memoria ante fallas de energía e indicador LED de estado y programación
- Se monta al exterior de una caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm)

Especificaciones técnicas

Voltaje de operación: 120/277 V~ 50/60 Hz

Capacidad de carga: 5 A (incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva, fluorescente magnética y electrónica)

Capacidad para motor: 1/6 HP a 120 V~ / 1/3 HP a 277 V~

Alcance RF: 9 m a través de muros / 18 m con línea de vista

Radiofrecuencia: Clear Connect, 433.05 a 434.79 MHz (EUA, Canadá y México)

Consumo en espera: Menor a 1 W

Temperatura de operación: 0 a 55 °C, humedad 0 a 90% sin condensación, uso en interiores

Certificaciones: UL, cUL e IC (Canadá), FCC Clase B, NOM y COFETEL (México); plenos NEC 2014 300.22(C)(3)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta cargas generales de 5 A: incandescente, MLV, ELV, resistiva, inductiva y fluorescente
Característica 2	Capacidad para motor de 1/6 HP a 120 V~ o 1/3 HP a 277 V~
Característica 3	Softswitch patentada: elimina el arco en los contactos y extiende la vida del relevador a 1 millón de ciclos
Característica 4	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación/vacancia y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr
Característica 5	Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)
Característica 6	Memoria ante fallas de energía e indicador LED de estado y programación
Característica 7	Se monta al exterior de una caja de conexiones estándar mediante knockout de 1/2 in (12.7 mm)