



Módulo de Relevador

SKU: PRORELAY Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$52.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: NO, NC y COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 3A/125 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: LED rojo para estado del relé <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 18 gramos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 39 x 24 x 20mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Componentes de alta calidad con diseño superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecarga máxima: 10A / 250VAC 10A/30VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Cerraduras eléctricas de seguridad con salida de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de salida: Aplicable al interbloqueo de doble puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.05Kg </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;'>Módulo de relé de interbloqueo, ideal para proyectos de control de acceso con interbloqueo de puertas. Fácil de instalar, diseño profesional y duradero.</p> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div> </div> <!-- Separador -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador LED rojo para monitoreo visual del estado del relé
Característica 2	Capacidad de conmutación hasta 10A/250VAC para cargas de alta demanda
Característica 3	Diseño compacto de 39x24x20 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Rango térmico extendido de -20°C a 70°C para operación en ambientes severos
Característica 5	Interbloqueo de doble puerta para control de acceso reforzado
Característica 6	Peso ultraligero de 18 gramos para montaje sin carga estructural