



MÓDULO DE RELEY 6 / 12VDC, CONTACTOS DPDT @ 5A - 220VAC / 28VDC

SKU: RB5 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$372.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada 6VDC o 12VDC confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo actual eficiente de solo 120 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos DPDT con capacidad 5A/220VAC o 28VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación de -25°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operativa del 85% +/-5% relativa </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 6VDC o 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 120 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente (especificación adicional): 95 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: DPDT 5A / 220VAC o 28VDC </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.75' x 2.0' x 1' (69.85mm x 50.8mm x 25.4mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 0.15 lbs (0.06 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso empacado: 0.25 lbs (0.11 kg) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -25°C a 55°C (-13°F a 131°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 85% +/-5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito de VA de entrada: 9.6 VA </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Indicadores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: LED </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Función:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Indica activación del relé</div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de 120 mA para operación eficiente de sistemas de baja potencia
Característica 2	Contactos DPDT versátiles para conmutación de circuitos independientes
Característica 3	Indicador LED para monitoreo visual del estado de activación
Característica 4	Rango térmico operativo de -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para entornos exigentes
Característica 5	Humedad relativa operativa del 85 % ±5 % en condiciones de alta humedad
Característica 6	Dimensiones compactas de 2.75 x 2.0 x 1 pulgadas para instalación en gabinetes reducidos