



Módulo de Sincronización Inalámbrico / Compatible con Paneles Notifier, Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt / Incluye Baterías

SKU: W-SYNC    Marca: SYSTEM SENSOR    Categoría: NOTIFIER

\$5,388.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema inalámbrico SWIFT® (Smart Wireless Integrated Fire Technology) se puede aplicar en muchas situaciones que son problemáticas para los dispositivos cableados tradicionales. En los casos en que las áreas de un edificio son difíciles o imposibles de cablear, visualmente sensibles o tienen acceso restringido, los sensores inalámbricos SWIFT brindan una solución eficiente y confiable.

Protocolo de malla inalámbrica SWIFT, específico para sistemas de seguridad humana y contra incendios

Opera en la frecuencia 902-928 MHz

La operación de malla de onda en cascada patentada proporciona una verificación de rutas de comunicación redundantes que ha sido aprobada para Clase A

En caso de que una ruta de comunicación se interrumpa en cualquier punto por un cambio en el entorno de radio, el sistema de malla SWIFT utilizará la ruta de comunicación redundante o de respaldo

En el caso de que no se puedan establecer enlaces con suficiente intensidad de señal, se puede agregar cualquier dispositivo SWIFT para que actúe como repetidor, eliminando la necesidad de repetidores cableados. Se recomienda un módulo de monitor inalámbrico para esta función, ya que los módulos no están sujetos a requisitos de espacio

Cada sistema de puerta de enlace SWIFT admite hasta 50 dispositivos: 1 puerta de enlace inalámbrico y hasta 49 dispositivos SWIFT

Se pueden instalar varias redes de malla inalámbrica SWIFT en el mismo panel de control de alarma contra incendios o en varios paneles en la misma área

Se pueden instalar hasta 4 redes inalámbricas con cobertura de red de radio superpuesta

La función de inspección del sitio permite una evaluación de un sitio antes de la instalación, incluida una serie de pruebas de comunicación punto a punto y un análisis de fondo para detectar interferencias de radio

Los dispositivos inalámbricos SWIFT utilizan un mecanismo de 'rueda de código' estándar para configurar la dirección SLC

Los dispositivos inalámbricos SWIFT utilizan (4) baterías de litio CR-123A (Panasonic CR123A o Duracell DL123A) que están en la lista de UL para una duración de batería de 2 años

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protocolo de malla exclusivo para sistemas de seguridad contra incendios |
| Característica 2 | Operación en 902-928 MHz con alta penetración de señal                   |
| Característica 3 | Ruta redundante Clase A para comunicación confiable                      |
| Característica 4 | Solución para áreas inaccesibles o con restricciones visuales            |
| Característica 5 | Tecnología de malla en cascada patentada para estabilidad                |
| Característica 6 | Sincronización con paneles de múltiples marcas líderes                   |