



Módulo de sonido de bocina piezoeléctrica Litestak de Federal Signal, 120VAC

SKU: LSH120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$10,641.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena piezoeléctrica diseñada para aplicaciones industriales que requieren señalización audible confiable. Emplea un elemento cerámico piezoeléctrico que genera un tono continuo estable al aplicarse voltaje. Su arquitectura modular permite operar como dispositivo autónomo montado sobre bases LSB o LSBS, o combinarse con módulos luminosos de la serie LiteStack para conformar torres de señalización audiovisual integrada. El nivel sonoro es ajustable mediante perilla inferior, facilitando la adaptación a distintas condiciones acústicas del entorno. Certificada para instalaciones industriales conforme a estándares CSA.

Características Generales

Voltaje de operación: 120 Vac

Nivel sonoro: 87 dBA a 1 m (ajustable entre 77-87 dBA)

Tipo de tono: continuo único

Volumen ajustable mediante perilla inferior accesible

Diseño modular compatible con pilas luminosas LiteStack

Certificación CSA para aplicaciones industriales

Desempeño y Físico

Tecnología: elemento cerámico piezoeléctrico

Principio de operación: expansión o flexión del cerámico al aplicar voltaje

Montaje compatible: bases LSB (tubería/superficie) y LSBS (superficie)

Apilamiento directo sobre módulos luminosos o bases de la serie LiteStack

Uso: dispositivo audible autónomo o integrado en torre audiovisual

Contenido del Paquete

Sirena piezoeléctrica LSH120

Perilla de ajuste de volumen integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Volumen ajustable mediante perilla inferior para adaptarse a distintos entornos
Característica 2	Compatible con módulos luminosos LiteStack para señalización audiovisual integrada
Característica 3	Operación autónoma o apilable sobre bases LSB y LSBS según necesidad de montaje
Característica 4	Elemento cerámico piezoeléctrico para tono continuo estable y confiable
Característica 5	Certificación CSA para uso en entornos industriales exigentes
Característica 6	Voltaje estándar 120 Vac para integración directa en instalaciones norteamericanas