



SKU: DS-KD-KP Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoporteros20Banner-segunda-generacion2.jpg' alt=' </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/190fUUmh9eI' allowfullscreen=</iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5PfcTg' allowfullscreen=</iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5PfcTg' allowfullscreen=</iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);'> <div style='background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características del Frente de calle Multiapartamento DS-KD-KP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Función de Portero <li style='margin-bottom: 8px;'>Apertura de puerta mediante contraseña <li style='margin-bottom: 8px;'>Llamada a monitor <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con montaje empotrado o en superficie <li style='margin-bottom: 8px;'>Configurable mediante iVMS4200 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);'> <div style='background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo eléctrico: 2 W <li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40° C a +55° C (-40° F a 131° F) </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);'> <div style='background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 12px;'>Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submódulo adicional DS-KD-KK DS-KD-KP DS-KD-BK DSKIDIN DSKDE</p> <p style='margin-bottom: 0;'>Compatible con monitores: DS-KH6320-WTE1 DS-KH8350-WTE1 DS-KH8520-WTE1 DS-KH6320-TE1</p> </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);'> <div style='background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 12px;'>La llamada los monitores se realiza digitando <strong style='color: inherit;'>Número de departamento + #</p> <p style='margin-bottom: 0;'>Para abrir la puerta con style='color: inherit;'># + número de departamento + contraseña + #</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoportero%202daG.png' alt='</div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/diagramas%20de%20conexion/Diagrama%20Modular%203%20Mod.jpg' alt='</div> </div> <!-- Recursos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puerta mediante código numérico programable
Característica 2	Llamada directa a monitor para comunicación con visitante
Característica 3	Conexión en cascada para alimentación y datos compartidos
Característica 4	Operación extrema de -40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)
Característica 5	Configuración remota mediante software IVMS-4200
Característica 6	Montaje empotrado o en superficie según infraestructura