



Módulo Direccional De Monitoreo Doble Entrada (0400-01850)

SKU: DIMM Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,025.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorea 2 circuitos independientes simultáneamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en caja estándar de 4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas programables para contactos abiertos o cerrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas eléctricos estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistemas de seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 25.3 ~ 39 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente promedio: 600µA (típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en alarma: 720µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas programables: 2 entradas independientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo EOL: Resistencia de 22K ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. cantidad por bucle: 127 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.2"W x 4.7"H x 1.4"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 32°F (0°C) ~ 120°F (49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 90% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Acepta hasta cable de 14 AWG </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para paneles de control de alarma contra incendios certificados por UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 127 dispositivos por bucle DCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección única almacenada en memoria EEPROM <li style='margin-bottom: 5px;'>LED bicolor para indicación de estado del módulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona en bucles SLC Clase A o Clase B </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de contactos normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de condiciones de alarma y supervisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de seguridad y control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en caja estándar de 4" cuadrada o doble gang </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-top: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de 2 circuitos independientes con entradas programables
Característica 2	Entradas configurables para contactos normalmente abiertos o cerrados
Característica 3	Comunicación DCP con capacidad de hasta 127 dispositivos por bucle
Característica 4	Montaje compacto en caja estándar de 4 pulgadas para instalación discreta
Característica 5	Bajo consumo de 600 µA en operación normal y 720 µA en alarma
Característica 6	Compatibilidad con resistencia EOL de 22k ohms para supervisión de línea