



## MODULO D/POTENCIA 24Vcc 700W

SKU: ICT70024PM Marca: ICT Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$9,306.63

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Marca:</strong> ICT</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> ICT70024PM</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Módulo de potencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Salida:</strong> 24 Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 700 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicación:</strong> Fuentes industriales/energía para radiocomunicación</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de entrada:</strong> 100-300VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje nominal:</strong> 120/240VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Frecuencia:</strong> 50/60Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Factor de potencia:</strong> 0.99 (típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Salida DC:</strong> 12 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia por módulo:</strong> 700W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente por módulo:</strong> 50A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Eficiencia:</strong> 90% (típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de voltaje de salida:</strong> 11.5 - 15.5 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura operación:</strong> -30°C a +60°C</li> </ul> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector de entrada AC:</strong> Terminal Block, # 8 - #16 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector de salida DC:</strong> Busbars con 1/4-20 x 7/8" bolts</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conectores de alarma remota:</strong> Terminal Block (#16 -24 AWG)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> 1RU, 19" rack mount</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso (chasis vacío):</strong> 8.1 lbs / 3.7 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso (chasis + 4 módulos):</strong> 18.5 lbs / 8.4 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 1.74 x 19.0 x 15.7 in. / 44 x 483 x 398 mm</li> </ul> </div> <!-- Sección de estándares y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Seguridad:</strong> EN 60950-1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Normativa:</strong> ROHS</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Módulo de control inteligente:</strong> Con display OLED</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Módulo de distribución:</strong> 4 salidas con control remoto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Módulo de gestión de batería:</strong> 150A LVD y 100A C/B</li> </ul> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Sistemas de comunicación RF</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicaciones industriales de alimentación DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Sistemas de energía para telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alimentación de equipos críticos con gestión remota</li> </ul> </div> <!-- Sección de redundancia y capacidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redundancia y capacidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Configuración:</strong> N+1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Módulos soportados:</strong> 1 a 4 módulos de potencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia máxima:</strong> 2800W en un solo chasis</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -45°C a +85°C</li> </ul> </div> <!-- Sección de funcionalidades avanzadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Gestión avanzada de baterías con módulo opcional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Control remoto de salidas individuales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Monitoreo de corriente de carga</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pruebas de descarga de baterías</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Registro de datos y alarmas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Soporte para protocolos HTTPS, SMTP, SNMP</li> </ul> </div> <!-- Sección de conectividad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conectividad</strong> </li> </ul> </div> <!-- Sección de interfaz de red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección:</strong> 80% de capacidad continua</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alarmas:</strong> 4 entradas digitales, 1 entrada analógica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección contra sobretemperatura:</strong> 2% / °C (por encima de 50°C)</li> </ul> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones posibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-BMMD-LDMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-BMMD-LDMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-LDM-LDMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-BMMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-BMMDP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-BMMLP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB-LDMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-IPB</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de opciones de breakers --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de breakers</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-CB15</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-CB25</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICT-CB30</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo remoto via Ethernet TCP/IP y SNMP          |
| Característica 2 | Configuración N+1 con hasta 4 módulos redundantes    |
| Característica 3 | Factor de potencia 0.99 para optimización energética |
| Característica 4 | Salida ajustable 11.5-15.5 VDC según requerimiento   |
| Característica 5 | Operación en temperaturas extremas -30°C a +60°C     |
| Característica 6 | Diseño compacto 1RU para rack estándar 19 pulgadas   |