



Módulo Expansor de 4 Lectoras / Para Panel AC-425IP-BU

SKU: MD-D04B Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$3,983.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Compatible sólo coEl módulo de expansión de 4 lectores MD-D04B de Rosslare está diseñado con un enfoque en alta calidad y confiabilidad, siendo ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Fácil de instalar y operar, la placa de expansión MD-D04B cuenta con comunicaciones supervisadas de última generación con el controlador. La placa de expansión agrega cuatro puertos de lectores, cuatro lectores o entradas adicionales de teclado, cuatro salidas de relé y cuatro entradas supervisadas al panel de control de acceso.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 VCC desde el controlador principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada (sin incluir dispositivos): En espera: 30 mA / Máximo: 135 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos de lectores: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relés de salida: 4 x 5 A con contactos N.A., N.C. y COM, relés de forma C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 5 VCC voltaje máximo. </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Solo compatible con modulo de control de acceso AC-425IPBU.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas de lectora Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Salidas de relevador </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>1 Año de garantía</div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación supervisada de alta confiabilidad con el controlador principal
Característica 2	4 puertos Wiegand para lectores o teclados adicionales
Característica 3	4 salidas de relé 5A con contactos NA/NC/COM configurables
Característica 4	4 entradas supervisadas para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 5	Consumo eficiente de 30 mA en espera, 135 mA máximo
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios reducidos