



Módulo expensor de 8 zonas cableadas para sistemas direccionables Vista con bus ECP de 4 hilos

SKU: 4219 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,402.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El módulo Honeywell/ADEMCO 4219 es un expensor de ocho zonas cableadas Clase B para sistemas de intrusión direccionables que utilizan el bus ECP (bus de teclado de 4 hilos). Se instala en cualquier punto de ese bus para ampliar la capacidad de zonas, conectando detectores convencionales con resistencia de fin de línea. Es compatible con paneles Vista que soportan expansión por bus ECP, como el Vista-20P y el Vista-21iP; no es compatible con paneles de la línea V-Plex. Cuenta con listado UL para aplicaciones de robo comercial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Agrega hasta 8 zonas Clase B a sistemas direccionables Honeywell con bus ECPIncluye 8 resistencias de fin de línea de 1K ohm para supervisión de zonaLazos Clase B con tolerancia de hasta 300 ohms, supervisados: abierto, corto y normalDireccionamiento simple por DIP switch para asignar el rango de zonasPuede ubicarse en cualquier punto del bus ECP de 4 hilosCompatible con paneles Vista con bus ECP, como Vista-20P y Vista-21iPNo es compatible con paneles de la línea V-Plex<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE PRODUCTOExpensor de 8 zonas Clase B para bus ECP direccionable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS8, con resistencia de fin de línea 1K ohm (incluidas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RESISTENCIA MÁX. DE LAZO300 ohms de cable + EOLR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNBus ECP del panel, 30 mA a 12 VDC (o fuente externa 30 mA a 12 VDC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADPaneles Vista con bus ECP, p. ej. Vista-20P y Vista-21iP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL1610, UL1635, UL464, UL609, UL365, UL1641, UL985, UL1023</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES163.5 x 108 x 31.75 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA / HUMEDAD0-50°C, 5-95% HR sin condensación</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/F10sFESoKIU' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agrega hasta 8 zonas Clase B a sistemas direccionables Honeywell con bus ECP
Característica 2	Incluye 8 resistencias de fin de línea de 1K ohm para supervisión de zona
Característica 3	Lazos Clase B con tolerancia de hasta 300 ohms, supervisados: abierto, corto y normal
Característica 4	Direccionamiento simple por DIP switch para asignar el rango de zonas
Característica 5	Puede ubicarse en cualquier punto del bus ECP de 4 hilos
Característica 6	Compatible con paneles Vista con bus ECP, como Vista-20P y Vista-21iP
Característica 7	No es compatible con paneles de la línea V-Plex