



Módulo Expansor de Anunciador / 24 Puntos de Control / LED Programable por Punto / Comunicación EIA-485 a 1,828.8 m (6,000 ft) / Hasta 96 Puntos con Cascada

SKU: AEM-24AT Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$13,749.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El AEM-24AT es un módulo expensor de anunciación y control diseñado para integrarse con el módulo ACM-24AT en sistemas de detección de incendio de la serie ONYX. Incrementa la capacidad del sistema en 24 puntos adicionales de anunciación y control, permitiendo la supervisión visual del estado de circuitos de alarma y problema mediante LEDs programables individualmente, así como la operación remota de relés a través de interruptores táctiles momentáneos. Se comunica mediante bus EIA-485 a 2 hilos con una distancia máxima de 1,828.8 m (6,000 ft) respecto al panel, lo que facilita su instalación en gabinetes de anunciación remota o en el tablero principal. Admite la conexión en cascada de hasta tres módulos, alcanzando un máximo de 96 puntos. Es compatible con paneles ONYX Series y con sistemas direccionables heredados de NOTIFIER, cumpliendo con las certificaciones UL 5635, ULC 5527-11 y aprobación FM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión de 24 puntos de anunciación y control adicionales al módulo ACM-24ATLED de alarma/circuito programable en rojo, verde o amarillo por puntoInterruptor táctil momentáneo individual para control remoto de relésComunicación EIA-485 a 2 hilos, hasta 1,828.8 m (6,000 ft) del panelHasta 3 módulos AEM-24AT por ACM-24AT, para un máximo de 96 puntosCompatible con paneles ONYX Series y paneles direccionables heredados de NOTIFIERCertificado UL 5635 y ULC 5527-11, aprobado por FM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puntos de control: 24Indicadores LED: Programables en rojo, verde o amarillo por puntoControl de relés: Interruptor táctil momentáneo individualExpansión máxima: Hasta 3 módulos (96 puntos totales)Protocolo de comunicación: EIA-485 a 2 hilosDistancia máxima de comunicación: 1,828.8 m (6,000 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: Gabinete de anunciación remota o tablero principalCompatibilidad: Paneles ONYX Series y sistemas direccionables heredados de NOTIFIER</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UL 5635ULC 5527-11FM Approved</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 24 puntos adicionales al módulo ACM-24AT para mayor capacidad de anunciación
Característica 2	LED programable en rojo, verde o amarillo por punto para identificación visual de estado
Característica 3	Interruptor táctil momentáneo individual para control remoto de relés de forma independiente
Característica 4	Comunicación EIA-485 a 2 hilos con alcance de hasta 1,828.8 m (6,000 ft) desde el panel
Característica 5	Cascada de hasta 3 módulos para un máximo de 96 puntos de anunciación y control
Característica 6	Compatible con paneles ONYX Series y sistemas direccionables heredados de NOTIFIER