



Módulo Expansor de Lazo SLC / 159 Detectores y 159 Módulos por Lazo / FlashScan y CLIP / Par Trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft)

SKU: LEM-320 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$29,028.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo expansor de lazo SLC permite agregar un segundo circuito de línea de señalización a paneles de detección de incendio inteligentes y direccionables de la serie Onyx. En los paneles NFS-640 y NFS2-640 se conecta directamente para habilitar un lazo adicional; en los paneles NFS-3030 y NFS2-3030 se instala junto a cada módulo LCM-320 (no incluido, se vende por separado) para duplicar la capacidad de lazos disponibles. Soporta hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo, con compatibilidad para tecnología FlashScan y dispositivos en protocolo CLIP. El cableado mediante par trenzado 12 AWG permite una distancia máxima de 3,810 m (12,500 ft) por lazo, facilitando la cobertura de instalaciones de gran extensión. Su diseño plug-and-play simplifica la instalación y permite integrar múltiples lazos en espacios reducidos dentro del gabinete del panel.

Características Generales

Expande el panel NFS-640/NFS2-640 a un segundo lazo SLC

Expande cada módulo LCM-320 instalado en NFS-3030/NFS2-3030

Admite hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo

Compatible con tecnología FlashScan y dispositivos en protocolo CLIP

Cableado de par trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft) por lazo

Instalación tipo plug-and-play; permite múltiples lazos en espacios reducidos

Desempeño

Capacidad por lazo: 159 detectores + 159 módulos direccionables

Tecnología FlashScan compatible

Protocolo CLIP compatible

Físicas y Eléctricas

Cableado: Par trenzado 12 AWG

Distancia máxima por lazo: 3,810 m (12,500 ft)

Instalación: Plug-and-play, diseño compacto

Compatibilidad

Paneles NFS-640 y NFS2-640 (expansión directa a segundo lazo)

Paneles NFS-3030 y NFS2-3030 (con módulo LCM-320, no incluido)

Serie Onyx de detección de incendio direccionable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segundo lazo SLC en paneles NFS-640 y NFS2-640 sin configuración compleja
Característica 2	Duplica capacidad de lazos en NFS-3030 y NFS2-3030 con módulos LCM-320
Característica 3	Soporte dual FlashScan y protocolo CLIP para compatibilidad de dispositivos
Característica 4	Cableado de par trenzado 12 AWG con alcance de 3,810 m (12,500 ft) por lazo
Característica 5	Instalación plug-and-play que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 6	Diseño compacto para múltiples lazos en gabinetes con espacio limitado