

Sin imagen disponible

Módulo expansor serializado de dos zonas con resistencia de fin de línea 10K para bucle de polling multiplexado

SKU: 4193-SN Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$276.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El módulo Honeywell/ADEMCO 4193SN es un expansor serializado de dos zonas (Serialized Interface Module, SIM) que permite conectar dispositivos de alarma y contactos al bucle de polling multiplexado de paneles de control compatibles con direccionamiento por número de serie. Se utiliza para ampliar la capacidad de zonas de sistemas de intrusión y, en aplicaciones de incendio, para supervisar un lazo con resistencia de fin de línea de 10 kΩ. Es compatible con los paneles Vista-40, Vista-50P y Vista-100.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conecta dispositivos de alarma al bucle de polling multiplexado del panelConfigurable como una zona supervisada (EOLR 10K) y una no supervisadaTambién puede configurarse como dos zonas no supervisadas (solo contactos NC)Compatible con paneles Vista-40, Vista-50P y Vista-100Alimentado por el propio bucle de polling: 8-12 VDC, consumo de 1.5 mAEn incendio, debe montarse dentro del gabinete del panel o en caja UL ListedCertificación UL Listed (S789)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE PRODUCTOMódulo expansor serializado de 2 zonas (SIM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONFIGURACIÓN DE ZONAS1 supervisada (EOLR 10K) + 1 no supervisada, o 2 no supervisadas (NC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN8-12 VDC desde el bucle de polling del panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO1.5 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADVista-40, Vista-50P, Vista-100</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNUL Listed (S789)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta dispositivos de alarma al bucle de polling multiplexado del panel
Característica 2	Configurable como una zona supervisada (EOLR 10K) y una no supervisada
Característica 3	También puede configurarse como dos zonas no supervisadas (solo contactos NC)
Característica 4	Compatible con paneles Vista-40, Vista-50P y Vista-100
Característica 5	Alimentado por el propio bucle de polling: 8-12 VDC, consumo de 1.5 mA
Característica 6	En incendio, debe montarse dentro del gabinete del panel o en caja UL Listed
Característica 7	Certificación UL Listed (S789)