



Módulo expansor universal de 8 zonas con resistencia de fin de línea para bucle de polling V-Plex

SKU: 4208U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,244.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El módulo Honeywell/ADEMCO 4208U es un expansor universal de ocho zonas (Remote Point Module) que permite aprovechar zonas de expansión disponibles en paneles de control compatibles con dispositivos del bucle de polling V-Plex. Cada una de sus ocho zonas queda identificada de forma única mediante resistencias de fin de línea de 10 kΩ incluidas, lo que facilita la supervisión de circuitos en sistemas de intrusión y, según la aplicación, de incendio. El direccionamiento puede configurarse por zona o por número de serie mediante DIP switches.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Amplía hasta 8 zonas supervisadas con resistencia de fin de línea de 10K (incluidas)Se conecta con un par de cables al bucle de polling inteligente V-PlexDireccionamiento por DIP switch, por número de zona o por número de serieEn modo de número de serie, cada serie puede asignarse a cualquier zonaLoops A y B configurables para respuesta rápida de 10 msProtección de tapa contra manipulación, activable por DIP switchPuede alimentarse con fuente externa para reducir el consumo del bucle<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE PRODUCTOMódulo expansor universal de 8 zonas (RPM) para bucle V-Plex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS8 supervisadas con EOLR 10K (incluidas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN (BUCLE)7.3-14 VDC desde el bucle de polling</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN EXTERNAOpcional, 12 VDC @ 28 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESPUESTA DE ZONA400 ms normal, o 10 ms rápida (loops A y B)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESISTENCIA MÁX. DE LAZO300 Ω de cable + EOLR 10K</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL 985, UL 1023, UL 609, UL 864, CSFM, FM, cUL, CE (requiere N6361)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES163 x 108 x 32 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplía hasta 8 zonas supervisadas con resistencia de fin de línea de 10K (incluidas)
Característica 2	Se conecta con un par de cables al bucle de polling inteligente V-Plex
Característica 3	Direccionamiento por DIP switch, por número de zona o por número de serie
Característica 4	En modo de número de serie, cada serie puede asignarse a cualquier zona
Característica 5	Loops A y B configurables para respuesta rápida de 10 ms
Característica 6	Protección de tapa contra manipulación, activable por DIP switch
Característica 7	Puede alimentarse con fuente externa para reducir el consumo del bucle