



Honeywell

Módulo expansor V-Plex de zonificación agrupada para detectores de humo en paneles Honeywell Ademco

SKU: 4209U Marca: HONEYWELL Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$888.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El 4209U es un módulo expansor V-Plex de zonificación agrupada (Group Zoning) que permite combinar detectores de humo de 2 hilos de una zona del inmueble en zonas supervisadas para paneles Honeywell Ademco con tecnología V-Plex. Cada uno de sus 4 lazos admite hasta 16 detectores de humo de 2 hilos, con resistencia de supervisión de fin de línea de 2K incluida, y también admite detectores de humo de 4 hilos. Según el modo de operación, el módulo utiliza 2 direcciones V-Plex (modo agrupado) o 4 direcciones (modo no agrupado). Se instala dentro del panel o en un punto remoto, requiere fuente de poder propia (no consume corriente del lazo V-Plex principal) y se direcciona por DIP switch o número de serie. Cuenta con listado UL864 y cumple con NFPA 72 para sistemas de detección de incendio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Combina detectores de humo de 2 hilos de un área del inmueble en zonas agrupadas (Group Zoning)Cada uno de sus 4 lazos admite hasta 16 detectores de humo de 2 hilos, con supervisión EOLR de 2KTambién admite detectores de humo de 4 hilos, además de los de 2 hilosUsa 2 direcciones V-Plex en modo agrupado o 4 direcciones en modo no agrupadoSe instala dentro del panel o en un punto remoto, con fuente de poder propiaDireccionamiento por DIP switch o por número de serieListado UL864 y conforme a NFPA 72 para sistemas de detección de incendio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ZONAS2 (agrupado) o 4 (no agrupado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DETECTORES POR LAZOHasta 16 (2 hilos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RESISTENCIA EOLR2K ohm (incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIRECCIONAMIENTODIP switch o número de serie</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIÓNUL864, NFPA 72</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDADPaneles con tecnología V-Plex de Honeywell Ademco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina detectores de humo de 2 hilos de un área del inmueble en zonas agrupadas (Group Zoning)
Característica 2	Cada uno de sus 4 lazos admite hasta 16 detectores de humo de 2 hilos, con supervisión EOLR de 2K
Característica 3	También admite detectores de humo de 4 hilos, además de los de 2 hilos
Característica 4	Usa 2 direcciones V-Plex en modo agrupado o 4 direcciones en modo no agrupado
Característica 5	Se instala dentro del panel o en un punto remoto, con fuente de poder propia
Característica 6	Direccionamiento por DIP switch o por número de serie
Característica 7	Listado UL864 y conforme a NFPA 72 para sistemas de detección de incendio