



Módulo Fotovoltaico Policristalino / 150 W / 12 Vcc / 18.37 V / 8.17 A / -45°C a 85°C

SKU: EPL15012 Marca: EPCOM POWERLINE

\$2,534.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo fotovoltaico policristalino de 150 W está diseñado para aplicaciones de generación de energía en sitios remotos y sistemas autónomos. Ofrece una potencia máxima de 150 W con un voltaje de 18.37 V y una corriente de 8.17 A. Sus celdas están encapsuladas en EVA transparente y cubiertas con vidrio templado de 3.2 mm, mientras que la parte posterior utiliza una hoja de tedlar resistente a los rayos UV. El marco de aluminio anodizado aporta robustez estructural y protección ante condiciones ambientales exigentes. Opera en un rango de temperatura de -45°C a 85°C, resultando adecuado para repetidoras de radio, electrificación rural, sistemas de emergencia, bombeo de agua, señalización ferroviaria, luces de obstrucción aérea, protección catódica y equipos médicos en zonas aisladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia máxima: 150 WVoltaje: 18.37 VCorriente: 8.17 ACeldas encapsuladas en EVA con vidrio templado de 3.2 mmMarco de aluminio anodizado resistenteHoja de tedlar con protección UV en la cara posteriorRango de temperatura de operación: -45°C a 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima: 150 WVoltaje: 18.37 VCorriente: 8.17 ARango de temperatura: -45°C a 85°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Celdas encapsuladas en EVA transparenteVidrio templado de 3.2 mmMarco de aluminio anodizadoHoja de tedlar con protección UV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo fotovoltaico policristalino 150 W / 12 Vcc</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas encapsuladas en EVA y vidrio templado de 3.2 mm
Característica 2	Marco de aluminio anodizado para instalación exterior robusta
Característica 3	Hoja de tedlar en cara posterior con protección UV
Característica 4	Ideal para sistemas off-grid, repetidoras y bombeo de agua
Característica 5	Laminado resistente para operación prolongada en campo
Característica 6	Alimentación confiable para equipos médicos y comunicaciones de emergencia