



Módulo inalámbrico direccional de monitoreo de contacto seco, circuito Clase A o B, serie SWIFT

SKU: W-MMF Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,800.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El W-MMF es un módulo de monitoreo inalámbrico y direccional de la serie SWIFT de Fire-Lite by Honeywell. Supervisa un circuito Clase A o Clase B de dispositivos de entrada de contacto seco, como contactos de seguridad, interruptores de flujo o estaciones manuales convencionales, sin necesidad de tender cableado hasta el panel. Se comunica de forma inalámbrica, a través de una red mallada, con la puerta de enlace W-GATE hacia los paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS. Debe instalarse a no más de 3 pies del dispositivo supervisado si usa cableado directo, o 20 pies si usa conducto no metálico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Supervisa un circuito Clase A o Clase B de dispositivos de entrada de contacto secoEntrada no retentiva (sin reset) para contactos de seguridad, flujo o estaciones manualesRed inalámbrica mallada Clase A en 902-928 MHz con salto de frecuenciaCompatible con paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS, vía puerta de enlace W-GATECubierta con imán antisabotaje integrado; se recomienda gabinete SMB500Incluye 4 baterías CR123A con 2 años de vida útilListado UL 268/864, aprobado FM y certificado CSFM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE ENTRADAContacto seco, no retentivo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIRCUITOClase A o Clase B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA DE RADIO902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE MÁXIMO3.3 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE210 µA promedio / 5 mA máx. (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERÍAS4 x CR123A, 2 años de vida útil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES114 x 114 x 38 mm, 224 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LISTADOSUL 268/864, FM, CSFM 7300-0075.0233</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisa un circuito Clase A o Clase B de dispositivos de entrada de contacto seco
Característica 2	Entrada no retentiva (sin reset) para contactos de seguridad, flujo o estaciones manuales
Característica 3	Red inalámbrica mallada Clase A en 902-928 MHz con salto de frecuencia
Característica 4	Compatible con paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS, vía puerta de enlace W-GATE
Característica 5	Cubierta con imán antisabotaje integrado; se recomienda gabinete SMB500
Característica 6	Incluye 4 baterías CR123A con 2 años de vida útil
Característica 7	Listado UL 268/864, aprobado FM y certificado CSFM