



Módulo Indicador para Videoportero IP / Audio Bidireccional / Recepción de Llamada / Apertura de Puerta / IP65 / -40°C a +60°C (-40°F a 140°F) / Montaje Empotrado o Superficie

SKU: DS-KD-IN Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$590.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo indicador para sistemas de videoportero IP modular, diseñado para proporcionar retroalimentación visual de recepción de llamada, apertura de puerta y estado de audio bidireccional. Permite a residentes y visitantes confirmar el estado de la comunicación en tiempo real. Su arquitectura de conexión en cascada simplifica la expansión del sistema sin requerir cableado adicional independiente para alimentación y datos. Compatible con montaje empotrado o en superficie, adaptándose a distintas condiciones de instalación en edificios multiapartamento. La construcción en plástico con protección IP65 garantiza operación continua en ambientes exteriores expuestos a polvo y agua. El rango térmico extendido de -40°C a +60°C (-40°F a 140°F) asegura funcionamiento estable en climas extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador de recepción de llamada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador de apertura de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador de audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con montaje empotrado o en superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión en cascada para alimentación y/o datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con módulo principal DS-KD8003-IME1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con submódulos DS-KD-KK, DS-KD-KP, DS-KD-BK, DS-KD-IN, DS-KD-E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con monitores DS-KH632</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel de protección: IP65</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: Mediante módulo DS-KD8003-IME1</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo eléctrico: 2 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm (3.87" × 3.95" × 1.33")</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: Mediante módulo DS-KD8003-IME1</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo eléctrico: 2 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm (3.87" × 3.95" × 1.33")</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Módulo indicador DS-KD-IN</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Accesorios de montaje empotrado o en superficie</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicadores LED para llamada, apertura y audio bidireccional
Característica 2	Consumo de solo 2 W para operación eficiente
Característica 3	Cascada de alimentación y datos con módulos principales
Característica 4	IP65 para instalacón en exteriores adversos
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Característica 6	Montaje flexible empotrado o en superficie