



Módulo I/O para Control de Puerta / Comunicación Encriptada RS-485 / 1 Salida Relay NO/COM/NC / 1 Entrada Botón de Salida / Temperatura -20°C ~ +60°C / Interior

SKU: SR01 Marca: AKUVOX Categoría: Accesorios

\$1,121.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Módulo de entrada/salida compacto diseñado para el control seguro de puertas en sistemas de frente de calle. Establece comunicación encriptada mediante protocolo RS-485 con dispositivos AKUVOX, garantizando la integridad de las señales de control. Incorpora protección activa contra vandalismo mediante desconexión automática de la cerradura cuando se detectan intentos de manipulación forzada. Permite expandir la capacidad de un sistema existente agregando una puerta adicional al frente de calle. Su factor de forma reducido y compatibilidad con cajas de instalación estándar facilitan su integración en infraestructuras de control de acceso ya desplegadas. Opera en condiciones ambientales exigentes con rango térmico extendido para aplicaciones de interior.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Módulo I/O compacto para control seguro de puertas<li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación encriptada con dispositivos AKUVOX<li style="margin-bottom: 8px;">Protección contra vandalismo con desconexión de cerradura<li style="margin-bottom: 8px;">Agrega 1 puerta adicional al frente de calle<li style="margin-bottom: 8px;">Instalación en cajas estándar de dimensiones reducidas<li style="margin-bottom: 8px;">Operación en temperaturas de -20°C a +60°C<li style="margin-bottom: 8px;">Entorno de uso: interior<li style="margin-bottom: 8px;">Cubierta de material plástico<li style="margin-bottom: 8px;">Humedad de trabajo: 10% ~ 90%Dimensiones: 31 x 56 x 24 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Funcionalidades</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"><li style="margin-bottom: 6px;">Control seguro de puerta vía comunicación encriptada<li style="margin-bottom: 6px;">Corte de conexión al intento de vandalismoExpansión de 1 puerta para frente de calle</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Interfaces y Conectividad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"><li style="margin-bottom: 6px;">1 salida relay NO/COM/NC<li style="margin-bottom: 6px;">1 salida de voltaje 12 VCD / 5 mA para contrachapa<li style="margin-bottom: 6px;">1 interfaz RS-4851 entrada de botón de salida</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 31 x 56 x 24 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Cubierta: plásticoEntorno: interior</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Temperatura de trabajo: -20°C ~ +60°C</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"><li style="margin-bottom: 6px;">Humedad de trabajo: 10% ~ 90%Fuente de alimentación requerida (no incluida): 12 VCD / 1 A mínimo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control seguro de puerta con comunicación encriptada RS-485
Característica 2	Corte automático de cerradura ante intentos de vandalismo
Característica 3	Agrega 1 puerta adicional al frente de calle existente
Característica 4	Salida de 12 VCD/5 mA para alimentación de contrachapa
Característica 5	Instalación en cajas estándar con dimensiones 31x56x24 mm
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a +60°C