



Módulo Jack de Cobre / Categoría 6A / 500 MHz / Terminación 110 / Keystone / RJ45 / Azul

SKU: NK6X8MBU Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$300.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este módulo jack de cobre Categoría 6A/Clase EA ofrece terminación de impacto estilo 110 para instalaciones de red de alto rendimiento. Diseñado con contactos de 50 micropulgadas de oro, garantiza conectividad confiable y duradera en entornos profesionales con hasta 2500 ciclos de conexión. Su formato keystone universal permite la integración directa en patch panels, faceplates y cajas de pared existentes, mientras que su construcción hasta 500 MHz soporta aplicaciones de alta velocidad en redes modernas. Compatible con cables de par trenzado sin blindaje de 22-26 AWG, cumple con los estándares internacionales ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 para máxima interoperabilidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Contactos con 50 micropulgadas de oro para alta durabilidad2500 ciclos de conexión para uso intensivo continuoCompatible con cables 22-26 AWG de 4 pares trenzadosEsquema de cableado dual T568A/T568BDiseño keystone estándar para fácil integraciónCumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 y RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Módulo Jack de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600;'>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Jack</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 (8 posiciones, 8 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Estilo de Terminación</div><div style='font-weight: 600;'>110 (de impacto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600;'>Keystone (estándar universal)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Cable Compatible</div><div style='font-weight: 600;'>22-26 AWG, par trenzado sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Resistencia Dieléctrica</div><div style='font-weight: 600;'>1000 V, 1 minuto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Ciclos de Durabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>2500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600;'>-10°C a 65°C (14°F a 149°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>0.875" (22.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600;'>ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, cULUS Listed, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima durabilidad
Característica 2	2500 ciclos de conexión para entornos de uso intensivo
Característica 3	Compatible con cables 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje
Característica 4	Esquema de cableado dual T568A/T568B para flexibilidad de instalación
Característica 5	Cumple estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 para interoperabilidad
Característica 6	Diseño keystone estándar para integración universal en sistemas existentes