



SKU: NK5E88MRDY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

conectividad confiable hasta 1000 Mbps. Su construcción leadframe con contactos de plata y oro garantiza estabilidad eléctrica superior y resistencia a la corrosión en entornos de alta demanda. El sistema de terminación por desplazamiento de aislante simplifica la instalación directa del cable UTP sin necesidad de herramientas especializadas, mientras que su formato keystone estándar permite integración universal en patch panels, faceplates y cajas de superficie. Compatible con alimentación PoE para dispositivos IP, VoIP y cámaras de seguridad.

Características principales

- 20px; margin-bottom: 24px; > Conectividad Cat 5e / Clase D certificada para redes de hasta 1 Gbps Contactos leadframe con baño de plata y oro para óptima conductividadTerminación IDC por desplazamiento de aislante para cables 22-24 AWGEsquema de cableado configurable T568A o T568BSoporte completo PoE IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W)Impedancia controlada de 100 ohmios a 100 MHz<div style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; > <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; > <h4 style="margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; > General</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Tipo: Módulo jack de cobre</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Color: Rojo</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Categoría: 5e / Clase D</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Estilo de terminación: Leadframe</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Tipo de módulo: Keystone</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Tipo de jack: RJ45</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Puertos: 1</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Espacios modulares: 1</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; > <h4 style="margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; > Cableado</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Cable compatible: UTP 4 pares</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Calibre: 22-24 AWG</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Esquema: T568A / T568B</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Conexión: Desplazamiento de aislante (IDC)</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Aplicación: Sin blindaje (UTP)</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; > <h4 style="margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; > Eléctricas</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Impedancia: 100 ohmios</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Frecuencia: Hasta 100 MHz</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > NEXT: > 43.0 dB @ 100 MHz</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > FEXT: > 35.1 dB @ 100 MHz</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Pérdida de retorno: > 20.0 dB @ 100 MHz</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; > <h4 style="margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; > Compatibilidad y estándares</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Ethernet: 10Base-T, 100Base-T</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > PoE: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px; > Estándar: TIA/EIA-568</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con plata y oro para mayor durabilidad
Característica 2	Terminación por desplazamiento de aislante sin herramientas
Característica 3	Soporta Gigabit Ethernet hasta 1000 Mbps
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación remota
Característica 5	Configuración dual T568A/T568B flexible
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 100 MHz