



### Módulo Jack Keystone Cat5e Blindado (STP) sin Herramienta (Toolless)

SKU: LP-KJ55-04    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jacks / Plugs

\$35.44

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tipo:</strong> Módulo Jack</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Color:</strong> Metal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Nivel de desempeño:</strong> Categoría 5e/Clase D</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Aplicación:</strong> Blindado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Número de puertos:</strong> 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tipo de módulo:</strong> Keystone</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tipo de Jack:</strong> RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tipo de conexión:</strong> Toolless</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Ángulo de visión:</strong> 180°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Compatibilidad:</strong> Placas de pared, cajas superficiales, patch panel, cajas de piso y marcos modulares con estándar keystone</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Material de carcasa:</strong> PC-UL90V-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Material de inserto:</strong> No especificado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Diagrama de cableado:</strong> T568A/T568B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Normas:</strong> TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801</li> </ul> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40°C a 85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Temperatura de operación:</strong> 0°C a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tiempo de vida Jack RJ45:</strong> 750 conexiones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Tiempo de vida IDC:</strong> 200 conexiones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Calibre:</strong> 24-26 AWG</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexión de redes LAN</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones de cableado estructurado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexión de dispositivos de red</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ampliación de redes existentes</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Herramienta peladora</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Kit de herramientas para redes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Panel de parcheo modular</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Detector de cable STP</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Estándares de Calidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>TIA/EIA-568-B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>ISO/IEC 11801</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Redes LAN</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cableado estructurado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexión de equipos de red</li> </ul> </div> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación rápida sin herramientas                 |
| Característica 2 | Blindaje metálico contra interferencias             |
| Característica 3 | Compatible con paneles y cajas keystone universales |
| Característica 4 | Soporta 750 ciclos de conexión RJ45                 |
| Característica 5 | Doble diagrama de cableado T568A/T568B              |
| Característica 6 | Operación estable de 0°C a 70°C                     |