



Módulo Jack Keystone Cat5e con Terminación 110 (Punchdown) Blindado (STP) - Metal

SKU: LP-KJ-530 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$29.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Desempeño categoría 5e/Clase D para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo de terminación de impacto (punch down) <li style='margin-bottom: 5px;*>Codificación por color para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Con blindaje para mayor protección <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con módulos keystone RJ45 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Módulo Jack <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de desempeño: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo de terminación: De impacto (Punch down) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de módulo: Keystone <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conexión: 110 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 90 grados <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 125VCA RMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 1.5AMP <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia eléctrica: 110 Miliohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de aislamiento: 1,000 megaohms MIN 500VCD <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica: 750VCA RMS 60Hz, 1MIN </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: 0°C a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida Jack RJ45: 750 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida IDC: 200 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: AWG 24-26 <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de enlace permanente: Margen de peor par en NEXT </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Codificación por colores para instalación rápida
Característica 3	750 ciclos de conexión RJ45 de alta durabilidad
Característica 4	Compatible con estándares TIA/EIA-568 A y B
Característica 5	Ángulo 90° para organización de cables ergonómica
Característica 6	200 ciclos IDC para terminaciones repetidas