



Módulo Jack Keystone Cat5e con Terminación 110 (Punchdown) para Faceplate - Color Azul

SKU: LP-KJ-505-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$32.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Jack RJ45 categoría 5e para redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Codificación por colores para instalación correcta <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo keystone sin blindaje para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión tipo 110 para fácil montaje </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Módulo Jack <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de desempeño: Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de módulo: Keystone <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conexión: 110 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Jack modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de carcasa: PC-UL90V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de inserto: Retardo a flama ABS UL90C-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diagrama de cableado: T568A/T568B </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40~85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0~70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida (Jack RJ45): 750 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida (IDC): 200 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 24-26 AWG </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares de Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-B <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en placas de pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en cajas superficiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en cajas de piso <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con marcos modulares estándar keystone </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Codificación por colores para instalación correcta
Característica 2	Terminación punchdown tipo 110 para montaje rápido
Característica 3	Compatible con estándares TIA/EIA 568-A/B e ISO/IEC 11801
Característica 4	Diseño modular para placas de pared y cajas superficiales
Característica 5	Materiales retardantes a la flama UL94V-0
Característica 6	Operación en temperaturas de 0°C a 70°C