



Módulo Jack Keystone / Cat5e / Terminación 110 / RJ45 / 1 Puerto / 90° / T568A-B / Blanco

SKU: LP-KJ-505-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$25.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone diseñado para infraestructuras de red de categoría 5e/clase D que requieren conectividad confiable en entornos profesionales. Su terminación 110 (punchdown) con codificación de colores simplifica las instalaciones y reduce errores de cableado. La construcción con materiales ignífugos UL94-V0 y el rango ampliado de temperatura de operación lo hacen apto para despliegues en centros de datos, oficinas y aplicaciones industriales ligeras donde la seguridad y la continuidad operativa son prioritarias.

Características Principales

- Terminación 110 (punchdown) con codificación de colores para instalación eficiente
- Diseño keystone compatible con estándares internacionales
- Material de carcasa PC-UL94V-0 y inserto ABS retardante a flama UL94V-0
- Orientación 90° para instalación en espacios reducidos
- Soporte de diagramas de cableado T568A y T568B
- Durabilidad certificada: 750 conexiones RJ45 y 200 inserciones IDC
- Rendimiento
- Nivel de desempeño: Categoría 5e / Clase D
- Aplicación: Sin blindaje (UTP)
- Número de puertos: 1
- Tipo de jack: RJ45
- Tipo de construcción: Keystone
- Ángulo de inserción: 90°
- Material de carcasa: PC-UL94V-0
- Material de inserto: ABS retardante a flama UL94V-0
- Color: Blanco
- Tipo de conexión: 110 (punchdown)
- Diagrama de cableado: T568A / T568B
- Compatibilidad: Placas de pared, cajas superficiales, cajas de piso, marcos modulares con estándar keystone
- Condiciones Ambientales
- Temperatura de operación: 0°C a 70°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
- Durabilidad: 750 ciclos de conexión RJ45
- Inserciones IDC: 200

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación 110 con codificación de colores para instalación rápida
Característica 2	Material ignífugo UL94-V0 que reduce riesgos de incendio
Característica 3	Compatible con placas de pared, cajas superficiales y de piso
Característica 4	Rango extendido de operación de 0°C a 70°C
Característica 5	Durabilidad de 750 ciclos de conexión RJ45
Característica 6	Diagrama de cableado dual T568A/T568B flexible