



Módulo Jack Keystone / Cat5e / Terminación 110 / RJ45 / Sin Blindaje / Azul

SKU: LP-KJ-505-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$30.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack keystone RJ45 de Categoría 5e diseñado para redes de alta velocidad en entornos profesionales. Incorpora codificación por colores que facilita una instalación correcta y reduce errores de terminación. La conexión tipo 110 con terminación punchdown permite un montaje rápido y seguro sin herramientas especializadas complejas. Su diseño modular sin blindaje ofrece mayor flexibilidad para integrarse en placas de pared, cajas superficiales y patch panels estándar. Fabricado con materiales retardantes a la flama para mayor seguridad en instalaciones permanentes.

Características principales

- Jack RJ45 Categoría 5e/Clase D para redes de alta velocidad
- Codificación por colores para instalación correcta
- Módulo keystone sin blindaje para mayor flexibilidad de aplicación
- Terminación punchdown tipo 110 para montaje eficiente
- Compatible con estándares TIA/EIA 568-A/B e ISO/IEC 11801
- Diseño modular para placas de pared y cajas superficiales
- Especificaciones técnicas

Generales

Nivel de desempeño: Categoría 5e / Clase D

Aplicación: Sin blindaje (UTP)

Número de puertos: 1

Tipo de jack: RJ45

Tipo de conexión: 110 (punchdown)

Físicas

Tipo: Jack modular

Material de carcasa: PC-UL94V-0

Material de inserto: ABS retardante a la flama UL94V-0

Diagrama de cableado: T568A / T568B

Ambientales

Temperatura de operación: 0°C ~ 70°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C

Normativas

Estándares de cableado: TIA/EIA 568-A/B, ISO/IEC 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Codificación por colores para instalación correcta
Característica 2	Terminación punchdown tipo 110 para montaje rápido
Característica 3	Compatible con estándares TIA/EIA 568-A/B e ISO/IEC 11801
Característica 4	Diseño modular para placas de pared y cajas superficiales
Característica 5	Materiales retardantes a la flama UL94V-0
Característica 6	Operación en temperaturas de 0°C a 70°C