



### Módulo Jack Keystone Cat6 Blindado (STP) Sin Herramienta (Toolless)

SKU: LP-KJ65-04    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jacks / Plugs

\$48.09

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rendimiento superior para redes de alta velocidad</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Codificación por colores para fácil instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatible con categoría 6 para mayor desempeño</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conexión toolless simplifica el montaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Módulo keystone metálico de un puerto</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo: </strong> Jack modular</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Aplicación: </strong> Blindado (STP)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de Jack: </strong> RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de conexión: </strong> Sin herramienta (toolless)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material de carcasa: </strong> PC-UL90V-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diagrama de cableado: </strong> T568A/T568B</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Calibre compatible: </strong> 24-26 AWG</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura de operación: </strong> 0°C a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura de almacenamiento: </strong> -40°C a 85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tiempo de vida (Jack RJ45): </strong> 750 conexiones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tiempo de vida (IDC): </strong> 200 conexiones</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Normas y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA/EIA-568-B</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ISO/IEC 11801</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Placas de pared</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cajas superficiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Patch panels</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cajas de piso</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Marcos modulares con estándar keystone</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Nomenclatura</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>YY: </strong> S04 = STP</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Kit de herramientas LP-TK-30</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Herramienta peladora LP-T-501-B</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Kit de herramientas LP-CT-015</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Panel de parcheo modular LP-PP-23-STP-BK-24P</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Generador de tonos LP-CT-019</li> </ul> </div> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación sin herramienta para montaje rápido          |
| Característica 2 | Blindaje STP que reduce interferencias electromagnéticas |
| Característica 3 | Codificación por colores T568A/B para cableado preciso   |
| Característica 4 | Material ignífugo UL94-V0 para entornos seguros          |
| Característica 5 | Durabilidad de 750 ciclos de conexión en puerto RJ45     |
| Característica 6 | Compatible con redes de alta velocidad Cat6 y superior   |